



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم

مدل ENVR-318S2

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۸ کانال با پهنای باند ورودی 50Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت FHD، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 6MP، توانایی بازپخش همزمان ۸ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۶ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند : تشخیص چهره، تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس چهره و رفتار، قابلیت آماری شمارش افراد، دارای ۱ پورت شبکه، دارای ۲ پورت USB، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، قابلیت بروزرسانی آنلاین



ورودی دوربین	۸ کانال	8-ch	IP Video Input
پهنای باند	پهنای باند ورودی : ۵۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی : ۴۰ مگابیت بر ثانیه	Incoming Bandwidth: 50 Mbps Outgoing Bandwidth: 40 Mbps	Bandwidth
خروجی تصویر	VGA: 1920 x 1080p, HDMI: 1920 x 1080p	VGA: 1920 x 1080p, HDMI: 1920 x 1080p	Video Output
کیفیت ضبط	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	Recording Resolution
هارد دیسک	۱ هارد ۶ ترابایتی	1 SATA interfaces- up to 6TB for each HDD	Hard Disk
RAID	-	-	RAID
رابط شبکه	۱ پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface	Network Interface
رابط سریال	-	-	Serial Interface
رابط USB	۲ عدد	Rear panel: 2 x USB2.0	USB Interface
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264	Decoding format
ورودی و خروجی هشدار	-	-	Alarm In/Out
محدوده دمایی کارکرد	(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	-10°C ~ +55°C	Working Environment
امکانات سخت افزاری	ONVIF	ONVIF	hardware facilities
امکانات نرم افزاری	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک	Intrusion, cross line, motion detection, Body Human Detection, Face detection, Audio detection, People counting, Defocus, Scene Change, Auto tracking	Smart

ورودی صدا / تصویر	
ورودی دوربین	8-ch
ورودی صدای دوطرفه	-
شبکه	
پهنای باند ورودی	50 Mbps
پهنای باند خروجی	40 Mbps
تعداد کاربران	128
پروتکل ها	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T
خروجی صدا / تصویر	
خروجی تصویر	HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
کیفیت ضبط تصاویر	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 960p/720p/D1/2CIF/CIF
خروجی صدا	1-ch, RCA
بازپخش همزمان	8-ch
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9
پردازش	
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264
نمایش زنده / بازپخش	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 960p/720p/D1/2CIF/CIF
توانایی	1 x 6MP@20, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30, 4 x 1080p@25, 8 x 960p@25, 8 x 720p@30
ذخیره سازی	
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 6TB for each HDD
درگاه ارتباطی RAID	-

هوشمندسازی	
قابلیت های هوشمند	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک
جستجوی هوشمند	جستجو چهره، جستجو رفتار
رابط های خارجی	
رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
رابط سریال	-
رابط USB	Rear panel: 2 x USB2.0
ورودی و خروجی هشدار	-
قابلیت های سفارشی	-
عمومی	
منبع تغذیه	12V DC Power Consumption: ≤9 W (without HDD)
دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
ابعاد	260mm × 240mm × 46mm (10.2"×9.4"×1.8 ")
وزن	1kg (2.20 lb)
خروجی تغذیه	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (۲۴ خط)