



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم مدل ENVR-318X-8P

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۸ کانال با پهنای باند ورودی 80Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 4K، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۸ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۸ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، مقایسه چهره، تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، برداشتن اشیاء، اشیاء جامانده، کنترل وسایل نقلیه، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص خرابکاری، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس وسایل نقلیه و رفتار، قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، دارای ۱ پورت شبکه، دارای ۲ پورت USB، دارای ۸ پورت PoE با حداکثر توان ۷۵ وات، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، قابلیت بروزرسانی آنلاین



IP Video Input	8-ch	۸ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 80 Mbps Outgoing Bandwidth: 64 Mbps	پهنای باند ورودی: ۸۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی: ۶۴ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA: 1920 x 1080p, HDMI: 4K (3840x2160)		خروجی تصویر
Recording Resolution	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		کیفیت ضبط
Hard Disk	1 SATA interfaces- up to 8TB for each HDD	۱ هارد ۸ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	-		RAID
Network Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface	۱ پورت شبکه	رابط شبکه
Serial Interface	-	-	رابط سریال
USB Interface	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0	۲ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264		فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	-	-	ورودی و خروجی هشدار
Working Environment	-10°C ~ +55°C	(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF- 8 independent 100 Mbps PoE network interfaces	ONVIF - ۸ پورت PoE	امکانات سخت افزاری
Smart	Face Detection, Face Comparison, Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Auto Tracking, Object Left Behind, Object Removed, Vehicle Control, People Flow Counting, Crowd Density Monitoring, Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Audio Detection	تشخیص چهره، مقایسه چهره، تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، برداشتن اشیاء، اشیاء جامانده، کنترل وسایل نقلیه، قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص صدا	امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر	
ورودی دوربین	8-ch
ورودی صدای دوطرفه	1-ch, RCA
شبکه	
پهنای باند ورودی	80 Mbps
پهنای باند خروجی	64 Mbps
تعداد کاربران	128
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T
خروجی صدا / تصویر	
خروجی تصویر	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
کیفیت ضبط تصاویر	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
خروجی صدا	1-ch, RCA
بازپخش همزمان	8-ch
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9
پردازش	
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264
نمایش زنده / بازپخش	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
توانایی	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30
ذخیره سازی	
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 8TB for each HDD
درگاه ارتباطی RAID	-

هوشمندسازی	
قابلیت های هوشمند	Face Detection, Face Comparison, Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Auto Tracking, Object Left Behind, Object Removed, Vehicle Control
جستجوی هوشمند	Behavior Search, Vehicle Search
شمارش افراد	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
Smart Intrusion Prevention (SIP), by Camera	8-ch
هشدارهای عمومی	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection
اخطار های عمومی	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
رابط های خارجی	
رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
رابط سریال	-
رابط USB	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
ورودی و خروجی هشدار	-
قابلیت های سفارشی	-
عمومی	
منبع تغذیه	52V DC Power Consumption: ≤8 W (without HDD)
دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
ابعاد	260mm × 240mm × 47mm (10.2"×9.4"×1.9 ")
وزن	1kg (2.20 lb)
خروجی تغذیه	-
گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4
PoE	
تعداد درگاه	8 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
حداکثر توان خروجی	Max 30W for single port Max 75W in total
استاندارد	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)