



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم

مدل ENVR-318X

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۸ کانال با پهنای باند ورودی 64Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 4K، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۸ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۱۴ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس چهره و رفتار، قابلیت آماری شمارش افراد، دارای ۱ پورت شبکه، دارای ۲ پورت USB، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، قابلیت بروزرسانی آنلاین



ورودی دوربین		۸ کانال	
IP Video Input	8-ch		
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 64 Mbps Outgoing Bandwidth: 64 Mbps	پهنای باند ورودی: ۶۴ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی: ۶۴ مگابیت بر ثانیه	
Video Output	VGA: 1920 x 1080p, HDMI: 4K (3840x2160)	خروجی تصویر	
Recording Resolution	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	کیفیت ضبط	
Hard Disk	1 SATA interfaces- up to 14TB for each HDD	۱ هارد ۱۴ ترابایتی	
RAID	-	RAID	
Network Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface	۱ پورت شبکه	
Serial Interface	-	رابط سریال	
USB Interface	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0	۲ عدد	
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264	فشرده سازی تصاویر	
Alarm In/Out	-	ورودی و خروجی هشدار	
Working Environment	-10°C ~ +55°C	محدوده دمایی کارکرد (۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد)	
hardware facilities	ONVIF	امکانات سخت افزاری	
Smart	Intrusion, cross line, motion detection, Body Human Detection, Face detection, Audio detection, People counting, Defocus, Scene Change, Auto tracking	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک	
		امکانات نرم افزاری	

ورودی صدا / تصویر	
ورودی دوربین	8-ch
ورودی صدای دوطرفه	1-ch, RCA
شبکه	
پهنای باند ورودی	64 Mbps
پهنای باند خروجی	64 Mbps
تعداد کاربران	128
پروتکل ها	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T
خروجی صدا / تصویر	
خروجی تصویر	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
کیفیت ضبط تصاویر	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
خروجی صدا	-
بازپخش همزمان	8-ch
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9
پردازش	
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264
نمایش زنده / بازپخش	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
توانایی	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30
ذخیره سازی	
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 14TB for each HDD
درگاه ارتباطی RAID	-

هوشمندسازی	
قابلیت های هوشمند	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص چهره، تشخیص صدا، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک
جستجوی هوشمند	جستجو چهره، جستجو رفتار
رابط های خارجی	
رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
رابط سریال	-
رابط USB	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
ورودی و خروجی هشدار	-
قابلیت های سفارشی	-
عمومی	
منبع تغذیه	12V DC Power Consumption: ≤8 W (without HDD)
دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
ابعاد	260mm × 240mm × 47mm (10.2"×9.4"×1.9 ")
وزن	1.3kg (2.87 lb)
خروجی تغذیه	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (۲۴ خط)

www.fojhun.com

اِکسوم