



دوربین بولت تحت شبکه اکسوم

EIPC-B112L

دوربین بولت ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ۴.۰ و ۶.۰ میلی متری با زاویه دید ۸۶.۵ و ۵۵.۴ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۲ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، DWDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265-U (Code)، دارای قابلیت های BLC, HLC, ROI, Dewarping، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، توانایی تشخیص حرکت بدن انسان، توانایی تشخیص حرکت - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص خرابکاری، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 2KV، دارای دکمه ریست



Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۷"	سنسور
Lens	4.0-6.0mm@F2.0	ثابت ۴.۰ - ۶.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	86.5° --- 55.4°	زاویه دید ۸۶.۵ - ۵۵.۴ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی: ۰.۰۲ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	DWDR	DWDR	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۳۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67- 2KV Surge Protection- Metal Body Material- Reset Button	2KV -IP67 حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز- دکمه ریست	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Intrusion, motion detection, Human Body Detection	تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، قابلیت تشخیص حرکت، توانایی تشخیص حرکت بدن انسان	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	4.0-6.0mm@F2.0
زاویه دید لنز	86.5° --- 55.4°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	DWDR
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	Support
حالت راهرو	-
BLC	Support
OSD	Up to 4 OSDs
Privacy Mask	Up to 8 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 2 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Intrusion, Motion Detection, Human Body Detection
تشخیص هوشمند	-
تحلیل آماری	-
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	-
ذخیره سازی شبکه	-

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile T), API

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	-
ورودی/خروجی آلام	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.5W
ابعاد	167.3 × 62.9 × 62.7mm (6.6" × 2.5" × 2.5")
وزن	0.45kg (0.99lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67- 2KV Surge Protection
دکمه ریستارت	Supported
گواهینامه ها	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

صدا	
فرمت ذخیره سازی	-
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	-
سرعت نمونه برداری	-
میکروفون داخلی	-

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)