



### دوربین بولت تحت شبکه اکسوم

#### EIPC-B232SU

دوربین بولت ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ۴.۰ و ۶.۰ میلی متری با زاویه دید ۷۸.۷ و ۵۳.۳ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۰۰۵ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۵۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، برداشتن اشیاء، جا ماندن اشیاء، توانایی تشخیص حرکت - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص عدم فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 و IK10، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 6KV، تضمین کیفیت فوق العاده بالا در محیط های کم نور با تکنولوژی LightHunter



|                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Resolution                 | 2MP (1920*1080)                                                                                 | ۲ مگاپیکسل                                                                                                                                      | کیفیت تصویر         |
| Sensor                     | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS                                                   | ۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۸"                                                                                                                              | سنسور               |
| Lens                       | 4.0-6.0mm@F1.2                                                                                  | ثابت ۴.۰ - ۶.۰ میلی متر                                                                                                                         | لنز                 |
| Angel of View              | 78.7° --- 53.3°                                                                                 | زاویه دید ۷۸.۷ - ۵۳.۳ درجه                                                                                                                      | زاویه دید           |
| Defog                      | Digital Defog                                                                                   | مه زدایی دیجیتال                                                                                                                                | مه زدایی            |
| Minimum illumination       | Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON)<br>0Lux with IR on                                             | در حالت رنگی: ۰.۰۰۰۵ لوکس<br>با دید در شب روشن: ۰ لوکس                                                                                          | حداقل نور مورد نیاز |
| IR Range                   | 50m, Smart-IR                                                                                   | ۵۰ متر - هوشمند                                                                                                                                 | مسافت دید در شب     |
| WDR                        | 120dB                                                                                           | 120dB                                                                                                                                           | WDR                 |
| Video Compression          | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                  |                                                                                                                                                 | فشرده سازی تصاویر   |
| Frame Rate                 | 2MP (1920*1080), Max 30fps;                                                                     | ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه                                                                                                                     | نرخ تصویربرداری     |
| Working Environment        | -35°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%                                                                    | (۳۵-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد                                                                                                   | محدوده دما          |
| hardware facilities        | IP67-IK10-Micro SD up to 256GB -6KV Surge Protection- Metal Body Material                       | - IP67-IK10-Micro SD up to 256GB<br>6KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز                                                                           | امکانات سخت افزاری  |
| Intelligent Identification | Intrusion, cross line, motion detection, Face detection, People counting, Defocus, Scene Change | تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص چهره، شمارش افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین | امکانات نرم افزاری  |

| مدل دوربین               |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| سنسور                    | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS       |
| لنز                      | 4.0-6.0mm@F1.2                                      |
| زاویه دید لنز            | 78.7° --- 53.3°                                     |
| سرعت شاتر                | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                          |
| حداقل نور محیط           | Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON)<br>0Lux with IR on |
| روز / شب                 | IR-cut filter with auto switch (ICR)                |
| کاهش دهنده نویز          | 2D/3D DNR                                           |
| دیجیتال                  |                                                     |
| نسبت (S/N)               | >52dB                                               |
| میزان نور دید در شب      | 50m- Smart IR                                       |
| قابلیت مه زدایی          | Digital Defog                                       |
| WDR                      | 120dB                                               |
| نوع پایه لنز             | -                                                   |
| Iris                     | -                                                   |
| زوم موتور / فوکوس        | -                                                   |
| سرعت و محدوده حرکت افقی  | -                                                   |
| سرعت و محدوده حرکت عمودی | -                                                   |

| ویدئو             |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیفیت تصویر       | 2MP (1920*1080)                                                                                                              |
| فرمت ذخیره سازی   | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                               |
| نرخ فریم          | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps;<br>Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps;<br>Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps |
| Video Bit Rate    | 128 Kbps~16 Mbps                                                                                                             |
| HLC               | Support                                                                                                                      |
| حالت راهرو        | Supported                                                                                                                    |
| BLC               | Support                                                                                                                      |
| OSD               | Up to 8 OSDs                                                                                                                 |
| Privacy Mask      | Up to 8 areas                                                                                                                |
| افزایش وضوح (ROI) | Up to 8 areas                                                                                                                |
| Motion Detection  | Up to 4 areas                                                                                                                |

| مشخصات هوشمند |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشخیص رفتار   | Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind                                               |
| تشخیص هوشمند  | Face Detection, Defocus, Scene Change                                                                                     |
| تحلیل آماری   | People Counting                                                                                                           |
| عملکرد عمومی  | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |

| ذخیره سازی         |                       |
|--------------------|-----------------------|
| قابلیت اتصال حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| ذخیره سازی شبکه    | ANR, NAS(NFS)         |

| شبکه                   |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پروتکل ها              | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| سازگار با استانداردهای | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API                                                                                   |

| ارتباطات         |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ورودی/خروجی صوتی | -                                |
| ورودی/خروجی آلام | -                                |
| پورت سریال       | -                                |
| پورت شبکه        | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| خروجی انالوگ     | -                                |

| مشخصات عمومی      |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| برق مصرفی         | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9W                           |
| ابعاد             | 253.4 × 86 × 71.7mm (9.98" × 3.4" × 2.8")                        |
| وزن               | 1.0kg (2.2lb)                                                    |
| محیط عملیاتی      | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
| درجه حفاظت فیزیکی | IP67-IP10- 6KV Surge Protection                                  |
| دکمه ریستارت      | -                                                                |
| گواهینامه ها      | CE: EN 60950-1<br>UL: UL60950-1<br>FCC: FCC Part 15              |

| صدا               |   |
|-------------------|---|
| فرمت ذخیره سازی   | - |
| صدای دوطرفه       | - |
| فشرده سازی صدا    | - |
| سرعت نمونه برداری | - |
| میکروفون داخلی    | - |

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان  
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)