

- اسکنر کتاب رنگی سایز A1
- پشتیبانی از ۸ درصد فضای اسکن بیشتر نسبت به سایز A1
- رزولوشن اسکن 600dpi
- گهواره نگهدارنده با قابلیت تبدیل به نگهدارنده V-Shape و مسطح به همراه شیشه با قابلیت اسکن با شیشه و بدون شیشه
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- دارای نمایشگر لمسی ۷ اینچ برای کاربری آسان با قابلیت نصب مانیتور تا سایز ۲۷ اینچ
- کاربری آسان برای کاربر در انجام اسکن

Image  
Access

Bookeye® 5

اسکنر کتاب Bookeye® 4 V1A Professional از سری اسکنر های کتاب Image Access در سایز A1 می باشد که توانایی کار بصورت مداوم (۲۴/۷) را دارد. این اسکنر یکی از بهترین های برند Image Access است که مطابق با آخرین استانداردهای تکنولوژیکی و مطابق با سخت ترین استانداردهای زیست محیطی تولید شده تا کیفیت تصویر بی نظیر را در کنار طراحی مدرن و عملکرد مناسب برای کاربر را فراهم نماید. یک ویژگی برجسته گهواره نگهدارنده کتاب V شکل جدید با موتور است که علاوه بر اسکن مسطح کتاب امکان اسکن کتب حساس در برابر باز شدن را مهیا می کند. همچنین این دستگاه توانایی اسکن با شیشه و یا بدون شیشه را دارا می باشد. که قابلیت اسکن انواع کتاب ها نظیر مجلات، پوسترها، پوشه ها یا انواع اسناد صحافی شده نسخ خطی و یا دارای قدمت را فراهم می آورد و سلامت کتاب در هنگام اسکن را تضمین می کنند. این اسکنر توانایی اسکن اسناد تا ۸٪ بزرگتر از سایز A1 را داند و مدت زمان اسکن برای این ابعاد در حدود ۱،۵ ثانیه برای تصویربرداری از کل محدوده اسکن می باشد.



|                            |                                                                                                                                                                        |                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Scanner Type               | BookScanner, Color                                                                                                                                                     | نوع اسکنر             |
| Scanner Size               | A1                                                                                                                                                                     | سایز استاندارد        |
| Maximum Scan Area          | 635 x 850 mm, 8% more than A1                                                                                                                                          | حداکثر محدوده اسکن    |
| Scanning Technology        | CCD camera                                                                                                                                                             | تکنولوژی اسکن         |
| Live Preview Camera        | -                                                                                                                                                                      | دوربین پیش نمایش      |
| Illumination               | White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission                                                                                                           | منبع روشنایی          |
| Lamp Lifetime              | 50,000 h typ.                                                                                                                                                          | عمر مفید لامپ         |
| Optical Resolution         | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                          | دقت سخت افزاری        |
| Scanning Speed             | A1+ @ 150 dpi: 1.2 s, A1+ @ 200 dpi: 1.5 s<br>A1+ @ 300 dpi: 2.1 s, A1+ @ 400 dpi: 2.8 s<br>A1+ @ 600 dpi: 4.1 s                                                       | سرعت اسکن             |
| in/ Out Color Depth        | Input: 48 bit color, 16 bit grayscale, Output: 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone                                                               | عمق رنگ ورودی و خروجی |
| Output File                | Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and more | ساختار فایل خروجی     |
| ICC Profiles               | Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription                                                                      | استاندارد ICC         |
| Computer                   | 64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 8 Gigabyte RAM, 320GB HDD for extra large jobs                                                                            | رایانه متصل           |
| Touchscreen                | 7 inch color WVGA (wide VGA) touchscreen / 27 inch 4K preview screen                                                                                                   | مانیتور               |
| Interface                  | 1 GB Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net <sup>®</sup> Interface                                                                                                   | رابط اتصال            |
| USB Port                   | 2 USB Ports 3.0                                                                                                                                                        | درگاه USB             |
| Electrical Spec            | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz                                                                                                                                               | منبع برق              |
| Power Consumption          | < 0.5 W (Sleep) / 2.5 W (Standby) / 130 W (Scanning)                                                                                                                   | توان مصرفی            |
| Environment                | Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% (non-condensing)                                                                                         | شرایط محیطی           |
| Noise                      | 55 dB(A) (Book cradle motor working) / < 42 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Standby)                                                                                    | نویز                  |
| Approvals                  | ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15               | استانداردها           |
| Dimension (HxWxD) / Weight | 1100 x 880 x 855 mm/ 77 kg                                                                                                                                             | وزن و ابعاد           |