

- اسکنر کتاب رنگی سایز A1
- پشتیبانی از ۸ درصد فضای اسکن بیشتر نسبت به سایز A1
- رزولوشن اسکن 600dpi
- گهواره نگهدارنده با قابلیت تبدیل به نگهدارنده V-Shape و مسطح به همراه شیشه با قابلیت اسکن با شیشه و بدون شیشه
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- دارای نمایشگر لمسی ۷ اینچ برای کاربری آسان با قابلیت نصب مانیتور تا سایز ۲۷ اینچ
- کاربری آسان برای کاربر در انجام اسکن

Image
Access

Bookeye® 5

اسکنر کتاب Bookeye® 4 V1A از سری اسکنرهای کتاب Image Access در سایز A1 می باشد که توانایی کار بصورت مداوم (۲۴/۷) را دارد. این اسکنر در دو مدل **C50: 50 cm lifting height** و **C35: 35 cm lifting height** عرضه می گردد. این اسکنر یکی از بهترین های برند Image Access است که مطابق با آخرین استانداردهای تکنولوژیکی و مطابق با سخت ترین استانداردهای زیست محیطی تولید شده تا کیفیت تصویر بی نظیر را در کنار طراحی مدرن و عملکرد مناسب برای کاربر را فراهم نماید. یک ویژگی برجسته گهواره نگهدارنده کتاب V شکل جدید با موتور است که علاوه بر اسکن مسطح کتاب امکان اسکن کتب حساس در برابر باز شدن را مهیا می کند. همچنین این دستگاه توانایی اسکن با شیشه و یا بدون شیشه را دارا می باشد. که قابلیت اسکن انواع کتاب ها نظیر مجلات، پوسترها، پوشه ها یا انواع اسناد صحافی شده نسخ خطی و یا دارای قدمت را فراهم می آورد و سلامت کتاب در هنگام اسکن را تضمین می کنند. این اسکنر توانایی اسکن اسناد تا ۸٪ بزرگتر از سایز A1 را داند و مدت زمان اسکن برای این ابعاد در حدود ۱،۵ ثانیه برای تصویربرداری از کل محدوده اسکن می باشد.



Scanner Type	BookScanner, Color	نوع اسکنر
Scanner Size	A1	سایز استاندارد
Maximum Scan Area	635 x 850 mm, 8% more than A1	حداکثر محدوده اسکن
Scanning Technology	CCD camera	تکنولوژی اسکن
Live Preview Camera	-	دوربین پیش نمایش
Illumination	White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission	منبع روشنایی
Lamp Lifetime	50,000 h typ.	عمر مفید لامپ
Optical Resolution	600 x 600 dpi	دقت سخت افزاری
Scanning Speed	A1+ @ 150 dpi: 1.2 s, A1+ @ 200 dpi: 1.5 s A1+ @ 300 dpi: 2.1 s, A1+ @ 400 dpi: 2.8 s, A1+ @ 600 dpi: 4.1 s	سرعت اسکن
in/ Out Color Depth	Input: 48 bit color, 16 bit grayscale, Output: 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone	عمق رنگ ورودی و خروجی
Output File	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and more	ساختار فایل خروجی
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription	استاندارد ICC
Computer	64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 8 Gigabyte RAM, 320GB HDD for extra large jobs	رایانه متصل
Touchscreen	7 inch color WVGA (wide VGA) touchscreen / 27 inch 4K preview screen	مانیتور
Interface	1 GB Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net [®] Interface	رابط اتصال
USB Port	2 USB Ports 3.0	درگاه USB
Electrical Spec	100-240 V AC, 50/60 Hz	منبع برق
Power Consumption	33 W (Standby) / < 90 W (Ready to scan, monitor on) / < 130 W (Scanning) / < 230 W	توان مصرفی
Environment	Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% (non-condensing)	شرایط محیطی
Noise	< 55 dB(A) (Fully automatic scan cycle) / < 38 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Standby)	نویز
Approvals	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15	استانداردها
Dimension (HxWxD) / Weight	1740 x 1650 x 1000 mm/ 166 kg	وزن و ابعاد