

- اسکنر کتاب رنگی سایز A3
- پشتیبانی از ۵۰ درصد فضای بیشتر نسبت به سایز A3
- رزولوشن اسکن 400dpi با قابلیت ارتقا به 600dpi
- گهواره نگهدارنده V-Shape مغناطیسی به همراه شیشه
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- دارای نمایشگر لمسی ۲۱ اینچ برای کاربری آسان برای کاربر
- دارای سه دکمه شروع، اسکن، ارسال جهت سهولت کاربر در انجام اسکن



اسکنر کتاب Bookeye 5 V3 اولین عضو از نسل جدید اسکنرهای کتاب سازگار با محیط زیست، ارگونومیک و رابط کاربری بسیار آسان است. این اسکنر دارای دوربین با وضوح بالا و تکنولوژی CCD و همچنین و یک دوربین ماتریس اضافی برای پیش نمایش تصاویر قبل از اسکن است. سری Bookeye 5 V3 در سه نسخه به شرح زیر ارائه می گردد:



Bookeye 5 V3 Basic:

ساده ترین و ارزان ترین مدل در این سری می باشد که عملکرد مطلوبی را برای کاربر رغم می زند. این مدل توانایی ارتقا به مدل های بالاتر را دارد

Bookeye 5 V3 Kiosk:

این مدل شامل تمامی ویژگی های مدل Basic به علاوه اپلیکیشن Scan2Pad برای اسکن و کارکرد با هر دستگاه تلفن همراه از طریق WiFi و Hotspot می باشد.

Bookeye 5 V3 Professional:

این مدل شامل تمام ویژگی های مدل پایه است، اما دارای وضوح بالاتر 600 نقطه در اینچ و رابط کاربری برای استفاده از نرم افزارهای دیگر است تا بالاترین استانداردهای کیفیت را رعایت

Scanner Type	BookScanner, Color	نوع اسکنر
Scanner Size	A3	سایز استاندارد
Maximum Scan Area	390 x 480 mm, 50% more than A3	حداکثر محدوده اسکن
Scanning Technology	CCD line sensor, 22,500 pixels (11,000 scan lines equals to a 245 MPixel matrix camera)	تکنولوژی اسکن
Live Preview Camera	CMOS matrix, area sensor	دوربین پیش نمایش
Illumination	White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission	منبع روشنایی
Lamp Lifetime	50,000 h typ. Lamps are covered by the Extended Warranty Option	عمر مفید لامپ
Optical Resolution	400 x 400 dpi (optionally 600 x 600 dpi)	دقت سخت افزاری
Scanning Speed	A3+ @ 150dpi: 0.8 s, A3+ @ 200dpi: 0.9 s, A3+ @ 300dpi: 1.3 s, A3+ @ 400dpi: 1.7 s, A3+ @ 600dpi: 2.4 s	سرعت اسکن
in/ Out Color Depth	Input: 48-bit color, 16-bit grayscale, Output: 24-bit color, 8-bit grayscale, bitonal, enhanced halftone	عمق رنگ ورودی و خروجی
Output File	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and more	ساختار فایل خروجی
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription	استاندارد ICC
Computer	64-bit Linux, Intel Core i3 generation 8 processor, 240GB SSD, 8 GB memory for extra-large jobs	رایانه متصل
Touchscreen	21" full HD 1920 * 1080 multitouch screen	مانیتور
Interface	1 GB fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® interface	رابط اتصال
USB Port	1 x USB 3.0 port, 4 x USB 2.0 port	درگاه USB
Electrical Spec	100-240 V AC, 47 - 63 Hz	منبع برق
Power Consumption	< 0.5 W (Sleep) / 1.5 W (Standby) / 40 W (Ready to Scan) / 110 W (Scanning)	توان مصرفی
Environment	Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% (non-condensing)	شرایط محیطی
Noise	< 42 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Standby)	نویز
Approvals	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC part 15, ETLus, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE	استانداردها
Dimension (HxWxD) / Weight	720 x 510 x 540 mm / 29 kg	وزن و ابعاد