

- اسکنر کتاب رنگی سایز A3
- پشتیبانی از ۵۰ درصد فضای بیشتر نسبت به سایز A3
- رزولوشن اسکن 600dpi
- گهواره نگهدارنده V-Shape مغناطیسی به همراه شیشه
- تصحیح انحنای کتاب به کمک تکنولوژی لیزر
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- دارای نمایشگر لمسی ۲۱ اینچ برای کاربری آسان برای کاربر
- دارای سه دکمه شروع، اسکن، ارسال جهت سهولت کاربر در انجام اسکن



اسکنر کتاب Bookeye® 5 V3A آخرین مدل از نسل پنجم اسکنرهای کتاب Image Access می باشد. این اسکنر مطابق با آخرین استانداردهای تکنولوژیکی و مطابق با سخت ترین استانداردهای زیست محیطی تولید شده است تا کیفیت تصویر بی نظیر را در کنار طراحی مدرن و عملکرد مناسب برای کاربر را فراهم نماید. یک ویژگی برجسته گهواره نگهدارنده کتاب V شکل جدید با موتور، که قابلیت اسکن انواع کتاب ها نظیر مجلات، پوسترها، پوشه ها یا انواع اسناد صحافی شده نسخ خطی و یا دارای قدمت را فراهم می آورد. و سلامت کتاب در هنگام اسکن را تضمین می کنند. این اسکنر توانایی اسکن اسناد تا ۵۰٪ بزرگتر از سایز A3 را داند و مدت زمان اسکن برای این ابعاد در حدود ۳ ثانیه است.



Scanner Type	BookScanner, Color	نوع اسکنر
Scanner Size	A3	سایز استاندارد
Maximum Scan Area	390 x 480 mm, 50% more than A3	حداکثر محدوده اسکن
Scanning Technology	CCD line sensor, 22,500 pixels (11,000 scan lines equals to a 245 MPixel matrix camera)	تکنولوژی اسکن
Live Preview Camera	CMOS matrix, area sensor	دوربین پیش نمایش
Illumination	White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission	منبع روشنایی
Lamp Lifetime	50,000 h typ. Lamps are covered by the Extended Warranty Option	عمر مفید لامپ
Optical Resolution	600 x 600 dpi	دقت سخت افزاری
Scanning Speed	A3+ @ 150 dpi: 0.8 s, A3+ @ 200 dpi: 0.9 s, A3+ @ 300 dpi: 1.3 s, A3+ @ 400 dpi: 1.7 s, A3+ @ 600 dpi: 2.4 s	سرعت اسکن
in/ Out Color Depth	Input: 48 bit color, 16 bit grayscale, Output: 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone	عمق رنگ ورودی و خروجی
Output File	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and more	ساختار فایل خروجی
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription	استاندارد ICC
Computer	64 bit Linux, Intel® Core™ i3 generation 8 processor, 240GB SSD, 8 GB memory for extra large jobs	رایانه متصل
Touchscreen	21" full HD 1920 * 1080 multitouch screen	مانیتور
Interface	1 GB fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® interface	رابط اتصال
USB Port	1 x USB 3.0 port, 4 x USB 2.0 port	درگاه USB
Electrical Spec	100-240 V AC, 47 - 63 Hz	منبع برق
Power Consumption	< 0.5 W (Sleep) / 1.5 W (Standby) / 55 W (Ready to Scan) / 125 W (Scanning)	توان مصرفی
Environment	Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% (non-condensing)	شرایط محیطی
Noise	< 42 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Standby)	نویز
Approvals	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC part 15, ETLus, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE	استانداردها
Dimension (HxWxD) / Weight	720 x 655 x 645 mm/ 33 kg	وزن و ابعاد