

- اسکنر اسناد با عرض ۴۴ اینچ بدون محدودیت در طول سند
- دارای دقت سخت افزاری 1200x1200 dpi
- پشتیبانی از طیف رنگی گسترده Adobe RGB, sRGB, RGB
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- قابلیت نصب نمایشگر لمسی ۲۲ اینچ برای کاربری آسان
- قابلیت تشخیص خودکار موقعیت و ابعاد سند برای اسکن



اسکنر عریض WideTEK® 44-600 با قابلیت اسکن اسناد تا عرض ۴۴ اینچ (۱۱۱۸ میلی متر) می باشد. دستگاه فوق یک اسکنر حرفه ای با قدرت بالا در انجام فرایند اسکن می باشد که کاهش زمان انجام تصویربرداری یکی از مزایای این مدل می باشد. نورپردازی پیشرفته با استفاده از LED های سفید روشن طول عمر طولانی و هزینه نگهداری پایین را برای اسکنر تضمین می کند، زیرا عملاً هیچ قطعه مصرفی در طول عمر محصول وجود ندارد. همچنین نورپردازی اسکنر فاقد IR/UV emission می باشد. فناوری پیشرفته دوربین های اسکنر کاملاً مهر و موم شده اند تا از ورود گرد و غبار به دوربین های CCD محافظت نماید. دقت سخت افزاری اسکنر تا 1200dpi می باشد. این اسکنر دارای غلتک های مخصوص کشش سند می باشد که با اعمال فشار در نقاط مختلف، باعث کشش نرم و بدون ایجاد آسیب در سند می گردد. این قابلیت در هنگام اسکن اسناد تاریخی بسیار اهمیت داشته و با اطمینان بیشتری عملیات اسکن انجام می گیرد.



Scanner Type	Wide Format, Color	نوع اسکنر
Standard Size	44 Inch	سایز استاندارد
Max Document Size	1270 mm (50 inch)	حداکثر سایز عرض سند
Maxi Scan Width	1118 mm (44 inch)	حداکثر عرض قابل اسکن
Document Thickness	Max. 3.0 mm (0.1 inch)	ضخامت سند
Camera	Four Tri-color CCD cameras, 90,000 pixels, encapsulated and dust-proof	دوربین
Light Source	Two linear lamps with white LEDs, no IR/UV emission	منبع نوردهی
Scanner Resolution	1200 x 1200 dpi (optionally 9600 dpi interpolated) / 1200 x 600 dpi	دقت اسکن
Speed in 24-bit Color	200 dpi – 17 m/min, 300 dpi – 11.4 m/min 600 dpi – 4.6 m/min, 1200 dpi – 2.3 m/min	سرعت اسکن رنگی
Speed in 8-bit Gray	200 dpi – 17 m/min, 300 dpi – 11.4 m/min 600 dpi – 4.6 m/min, 1200 dpi – 2.3 m/min	سرعت اسکن خاکستری
In/ Out Color Depth	Input: 48 bit color, 16 bit grayscale, Output: 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone	عمق رنگ ورودی و خروجی
File Formats	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data and more	فرمت فایل خروجی
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription	استاندارد ICC
Computer	64 bit Linux, Intel® Core™ Gen 9 processor, 250GB SSD, 16GB RAM for very long scans	رایانه متصل
Touchscreen	7 inch multi-touch display / 22 inch touchscreen with arm (included in the bundle)	مانیتور
USB Port	1 x USB 3.0 port	درگاه USB
Interface	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface	رابط اتصال
Electrical Specification	100-240 V AC, 47 - 63 Hz, (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)	منبع برق
Power Consumption	< 0.5 W (Sleep) / 6.5 W (Standby) / 60 W (Ready to Scan) / < 120 W (Scanning)	توان مصرفی
Environment	Operating temperature 5 to 40 °C (40 to 105 °F), relative humidity 20 to 80% (non-condensing)	شرایط محیطی
Noise	< 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)	نویز
Monitor/ Stand (Option)	WT-TOUCH22 / WT48-STAND, WT48-STAND-ADJ	نمایشگر و استند (انتخابی)
Dimension/ Weight	228 x 1425 x 507 mm (HxWxD)/ 60 kg	وزن و ابعاد (HxWxD)
Approvals	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 62386-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55032, EN 55024; FCC 47 Part 15	استانداردها