

- اسکنر اسناد با عرض ۶۰ اینچ بدون محدودیت در طول سند
- دارای دقت سخت افزاری 1200x1200 dpi
- پشتیبانی از طیف رنگی گسترده Adobe RGB, sRGB, RGB
- دارای کامپیوتر داخلی و نرم افزارهای نصب شده بدون نیاز به راه اندازی
- دارای سیستم عامل لینوکس برای حفاظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
- قابلیت نصب نمایشگر لمسی ۲۱ اینچ برای کاربری آسان
- قابلیت تشخیص خودکار موقعیت و ابعاد سند برای اسکن



اسکنر عریض WideTEK® 60CL-600 سریعترین اسکنر CIS رنگی ۶۰ اینچی در بازار است که با سرعت ۸ اینچ در ثانیه با ۱۵۰ dpi به صورت تمام رنگی اسکن می نماید. در این اسکنر، سرعت اسکن در حالت های سیاه و سفید و خاکستری سه برابر می شود، اما در صورت نیاز برای اسکن اسناد شکننده و ارزشمند، سرعت را می توان محدود کرد. همه این سرعت ها به دلیل فناوری Scan2Net® ادغام شده در رایانه شخصی ۶۴ بیتی لینوکس و ۱۶ گیگابایت حافظه اسکنر، تضمین شده است. این یک سیستم مستقل واقعی است که می تواند مستقیماً روی سرورهای USB، FTP، برنامه های ابری در اینترنت یا کپی کردن مستقیم روی چاپگر ها، بدون نیاز به رایانه اضافی، اسکن کند. اسکنر WideTEK® 60CL آنچه را که برای اجرا در بازه زمانی ۲۴x۷ مورد نیاز است را در اختیار کاربر قرار داده و بی وقفه می تواند عملیات اسکن را انجام دهد.



Scanner Type	Wide Format, Color	نوع اسکنر
Standard Size	60 Inch	سایز استاندارد
Max Document Size	1570 mm (61.85 inch)	حداکثر سایز عرض سند
Maxi Scan Width	1524 mm (60 inch)	حداکثر عرض قابل اسکن
Document Thickness	12 mm (0.5 inch)	ضخامت سند
Camera	5x CIS modules, 36,720 pixels, encapsulated and dust-proof	دوربین
Light Source	RGB LED	منبع نوردهی
Scanner Resolution	1200 x 1200 dpi (optionally 9600 x 9600 dpi interpolated)	دقت اسکن
Speed in 24-bit Color	200 dpi – 9.1 m/min, 300 dpi – 6.1 m/min 600 dpi – 1.5 m/min, 1200 dpi - 0.8 m/min	سرعت اسکن رنگی
Speed in 8-bit Gray	200 dpi – 22.9 m/min, 300 dpi – 18.3 m/min 600 dpi – 4.6 m/min, 1200 dpi - 2.3 m/min	سرعت اسکن خاکستری
In/ Out Color Depth	Input: 48 bit color, 16 bit grayscale, Output: 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone	عمق رنگ ورودی و خروجی
File Formats	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG)AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data and more	فرمت فایل خروجی
ICC Profiles	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription	استاندارد ICC
Computer	64 bit Linux, Intel quad core processor, 128GB SSD, 16 Gigabyte RAM, for very long scans	رایانه متصل
Touchscreen	7 inch color touchscreen / 21 inch touchscreen with arm (included in the bundle)	مانیتور
USB Port	1 USB Port 3.0	درگاه USB
Interface	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface	رابط اتصال
Electrical Specification	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)	منبع برق
Power Consumption	< 0.5 W (Sleep) / < 5.8 W (Standby) / < 30 W (Ready to scan) / < 50 W (Scanning)	توان مصرفی
Environment	5 to 40 °C, 40 to 105 °F 20 to 80 % (non-condensing)	شرایط محیطی
Noise	< 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)	نویز
Monitor/ Stand (Option)	WT-TOUCH21, WT-TOUCH22 / WT60-STAND	نمایشگر و استند (انتخابی)
Dimension/ Weight	170 x 1697 x 358 mm (HxWxD)/ 34 kg	وزن و ابعاد (HxWxD)
Approvals	IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22,2#62368-1; CB, CE, FCC, RoHS	استانداردها