




دوربین بولت تحت شبکه اکسوم

EIPC-B318T

دوربین بولت ۸ مگاپیکسل ۲۰ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۱۱۲.۴-۸۶.۵ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، دارای قابلیت هشدار نوری، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری 265 Ultra (U-Code)، دارای قابلیت های ROI, BLC, HLC, Corridor Mode, Dewarping، توانایی های رفتار شناسی شامل: خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، توانایی تشخیص حرکت- دارای قابلیت های هوشمند: Deep Learning، تشخیص چهره، تشخیص صدا، تشخیص خرابکاری، دارای قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای میکروفون و بلندگوی داخلی و توانایی اعلام هشدارهای صوتی، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV، توانایی ارائه تصویر رنگی در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز با تکنولوژی Colorhunter، توانایی دسته بندی اجسام (افراد، وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری، برگه ها، پرندگان، چراغها و ...) برای کاهش تشخیص خطا، توانایی انتخاب نور سفید یا مادون قرمز و یا حالت دوگانه برای دید در شب، دارای دکمه ریست



Resolution	8MP (3840*2160)	۸ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.7", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۸ مگاپیکسل ، ۱/۲.۷"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F2.0	ثابت ۲.۸-۴.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	112.4° --- 86.5°	زاویه دید ۱۱۲.۴ - ۸۶.۵ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتالی	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on	در حالت رنگی : ۰.۰۱ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m- Smart Illumination Mode: White Light, Infrared, Dual Light	۳۰ متر- هوشمند توانایی انتخاب نور سفید یا مادون قرمز و یا حالت دوگانه برای دید در شب	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	8MP (3840*2160), Max 20fps 5MP (3072*1728), Max 30fps	۸ مگاپیکسل ۲۰ فریم بر ثانیه ۵ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(-۳۰) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67- Micro SD up to 256GB - 4KV Surge Protection- Metal Body Material- Built-in Mic- Built-in Speaker- Reset Button	IP67- Micro SD up to 256GB - 4KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز- دارای میکروفون و بلندگوی داخلی- دکمه ریست	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Face Capture, Deep Learning, People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، خط فرضی، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، ورود و خروج از محدوده، تشخیص چهره، Deep Learning، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.7", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F2.0
زاویه دید لنز	112.4° --- 86.5°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
نسبت (S/N)	>56dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart Illumination Mode: White Light, Infrared, Dual Light
Alarm Light	Supported
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	Fixed
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-
ویدئو	
کیفیت تصویر	8MP (3840*2160)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
Dewarping	Supported
HLC	Support
حالت راهرو	Supported
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Motion Detection, cross line, intrusion, enter area, leave area, Deep Learning
تشخیص هوشمند	Face Capture, Tampering Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	People Flow Counting (Deep Learning), Crowd Density Monitoring (Deep Learning)
عملکرد عمومی	Watermark, IP address filtering, tampering alarm, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)
شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	-
ورودی/خروجی آلام	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 10.5W
ابعاد	191× 75 × 74mm (7.5" × 3.0" × 2.9")
وزن	0.41kg (0.90lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67-4KV Surge Protection
دکمه ریست	Supported
گواهینامه ها	EMC: CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) Safety: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	Support
بلندگوی داخلی	Support

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)