



سرور پردازش هوشمند اکسوم مدل

EAI-BOX

سرور پردازش هوشمند اکسوم بر پایه هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

پشتیبانی از تشخیص چهره و مقایسه چهره برپایه سیگنال تصویری (نظارت با ۱۰۰۰۰۰۰ تصویر)

پشتیبانی از تجزیه و تحلیل رفتار برپایه سیگنال تصویری، تشخیص کلاه ایمنی، تشخیص کلاه سراسر، تشخیص لباس کار، تشخیص سیگار کشیدن، تشخیص دود و آتش، تشخیص تماس، تشخیص ماسک و تشخیص موش (تشخیص حرکت)

قابلیت اتصال دستگاه های Third-Party تا ۸ کانال با استفاده از RTSP یا Onvif

دو درگاه شبکه گیگابیتی

قابلیت دسترسی و کنترل از طریق مرورگر

پشتیبانی از RESTful API و ارسال گزارش لحظه ای به سروری مشخص



IP Video Input	8-ch	۸ کانال	ورودی دوربین
Decoding capability	8*8MP@30 (1080P is recommended)		توانایی
Incoming bandwidth	64Mbps		پهنای باند ورودی
Outgoing bandwidth	64Mbps		پهنای باند خروجی
Smart	Video stream based face detection	8-ch	
	Face library capacity	128 face libraries, total 100,000 face images	
	Video stream based behavior analysis	8-ch (cannot be enabled simultaneously with face recognition)	
	Behavior analysis type	No helmet detection, no chef hat detection, no work clothes detection, smoking detection, smoke and fire detection, calling detection, no mask detection, and rat detection (Motion Detection).	
	Snapshot storage	Max 50,000 records	
Hard Disk	Including 2.5" 1TB HDD		هارد دیسک
Network interface	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interfaces		رابط شبکه
USB interface	2 x USB3.0		رابط USB
Serial Interface	1 x RS485 (phoenix connector)		رابط سریال
Alarm in/out	2-ch Input/ 1-ch Output		ورودی / خروجی هشدار
Power supply	12V/3A Power Consumption: ≤36 W (with HDD)		منبع تغذیه
Working Environment	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F), Humidity ≤ 95% RH (non-condensing)		دمای کارکرد
Weight	≤1.15kg (2.54lb) (With HDD)		وزن
Dimensions	181.0mm(W) × 150.0mm(D) × 36.0mm(H)		ابعاد