



دستگاه دیکودر و مدیریت تصاویر اکسوم مدل EDE-01-12CH

دستگاه دیکودر تصاویر ۱۲ کانال، دارای ۱۲ خروجی HDMI، دارای ۲ ورودی HDMI و ۲ ورودی DVI-D، پشتیبانی از خروجی های HDMI تا کیفیت 3840*2160@30Hz، و ورودی های HDMI تا کیفیت 3840*2160@30Hz، توانایی دیکود تصاویر روی هر پورت تا 16*1080P@30، توانایی دیکود تصاویر تا وضوح ۱۲ مگاپیکسل، پشتیبانی از نمایش و جابجایی تصاویر و قابلیت تصویر در تصویر، پشتیبانی از Multicast، توانایی پخش جریان های تصویری H.265/H.264/MPEG4، قابلیت بروزرسانی در محل و از راه دور

Output channel	12	کانال خروجی
HDMI output	4K: 3840×2160@30Hz, WUXGA:1920×1200@60Hz, 1080P:1920×1080@60Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P:1280×720@60Hz, XGA:1024×768@60Hz	HDMI خروجی
Input channel	2*DVI,2*HDMI	کانال ورودی
DVI input	1080P:1920×1080@60Hz, 1080P:1920×1080@50Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P:1280×720@60Hz, 720P:1280×720@50Hz, XGA:1024×768@60Hz	DVI ورودی
HDMI input	4K: 3840×2160@30Hz, 1080P:1920×1080@60Hz, 1080P:1920×1080@50Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P:1280×720@60Hz, 720P:1280×720@50Hz, XGA:1024×768@60Hz	HDMI ورودی
Video Stream Format	H.265, H.264, MPEG4	سیگنال های قابل پشتیبانی
Decoding Capability	16*12MP@20/16*4K@30/64*1080P@30/144*720P@30	توانایی
Display split	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16	تقسیم بندی
Alarm Input	4 (Reservation)	ورودی هشدار
Alarm Output	4 (Reservation)	خروجی هشدار
Audio Input	1-ch (Reservation)	ورودی صدا
Audio Output	2-ch	خروجی صدا
USB Interface	2*USB3.0	رابط USB
Serial Interface	1*RS-232, 1*RS485	رابط سریال
Network Interface	2*RJ-45, 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interfaces	رابط شبکه
Dimensions	440mm(W)×340mm(D)×48mm(H)	ابعاد
Weight	4kg	وزن
Working Temperature	-10~55°C, Humidity: 10% ~ 90%(No-condensing)	دمای کارکرد
Power Supply	100V ~ 240V AC; 50Hz/60Hz, Consumption: 60W	منبع تغذیه

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوزان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)