



دوربین فیش آی تحت شبکه اکسوم EIPC-F215M

دوربین فیش آی ۵ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با زاویه دید ۳۶۰ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۱۰ متر، 120dB WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری Ultra 265 (U-Code)، دارای قابلیت های ROI، BLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، نقشه حرارتی- پشتیبانی از کارت حافظه تا 256GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، پشتیبانی از صدای دوطرفه، دارای ورودی و خروجی هشدار و صدا، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP66، بدنه ضدضربه IK10، جنس بدنه فلز و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV، دارای دو میکروفون داخلی، دارای دکمه ریست



Resolution	5MP (2592*1944)	۵ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.8", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۵ مگاپیکسل، ۱/۲.۸"	سنسور
Lens	1.4mm@F2.0	ثابت ۱.۴ میلی متر	لنز
Angle of View	360°	۳۶۰ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی: ۰.۰۱ لوکس با دید در شب روشن: ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	10m, Smart-IR	۱۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120dB	120dB	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	5MP (2592*1944), Max 30fps;	۵ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۳۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP66- IK10- Micro SD up to 256GB - Alarm I/O-Audio I/O-4KV Surge Protection- Metal+Plastic Body Material- Reset Button- Built-in 2 Mic	IP66- IK10- Micro SD up to 256GB ورودی و خروجی هشدار - ورودی و خروجی صدا - 4KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز و پلاستیک- دکمه ریست- دو میکروفون داخلی	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, heat map	تشخیص حرکت، تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، نقشه حرارتی	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.8", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	1.4mm@F2.0
زاویه دید لنز	360°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR
روز / شب	IR-cut filter for day & night function
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>55dB
میزان نور دید در شب	10m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	5MP (2592*1944)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 5MP (2592*1944): Max.30fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080): Max.30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
HLC	N/A
حالت راهرو	N/A
BLC	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas

حالت نمایش	
نوع نصب	میز، دیوار، سقف
حالت نمایش	11 display modes in total Software decoding: Ceiling mount: fisheye view, 360°Panoramic+1PTZ, 180°Panoramic, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ, 360°Panoramic+6PTZ, Fisheye+8PTZ Wall mount: fisheye view, Panoramic, Panoramic+3PTZ, Panoramic+4PTZ, Panoramic+8PTZ Table mount: fisheye view, 360°Panoramic+1PTZ, 180°Panoramic, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ, 360°Panoramic+6PTZ, Fisheye+8PTZ

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Motion Detection
تشخیص هوشمند	Tampering Detection, Audio Detection
تحلیل آماری	heat map
عملکرد عمومی	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 256GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

ارتباطات	
ورودی/خروجی صوتی	1/1
ورودی/خروجی آلام	1/1
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8.5W
ابعاد	Φ125 × 43.7 mm (Φ4.9" × 1.7")
وزن	0.36kg (0.79lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH
درجه حفاظت	IP66- IK10- 4KV Surge Protection
فیزیکی	
دکمه ریست	Supported
گواهینامه ها	EMC: CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) Safety: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (UL 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) Environment: CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protection: IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	Supported
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8 KHZ
میکروفون داخلی	Built-in 2 Mic

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)