



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم

مدل ENVR-5116B

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۱۶ کانال با پهنای باند ورودی 80Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 8MP، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۱۶ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۸ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، برداشتن اشیاء، اشیاء جامانده، تشخیص حرکت پیشرفته، تشخیص خرابکاری، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس رفتار و قابلیت شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، دارای ۱ پورت شبکه و دارای ۲ پورت USB، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، پشتیبانی از قابلیت ANR و قابلیت بروزرسانی آنلاین



IP Video Input	16-ch	۱۶ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 80 Mbps Outgoing Bandwidth: 64 Mbps	پهنای باند ورودی: ۸۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی: ۶۴ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA: 1920 x 1080p@60, HDMI: 4K (3840x2160)@30		خروجی تصویر
Recording Resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		کیفیت ضبط
Hard Disk	1 SATA interfaces- up to 8TB for each HDD	۱ هارد ۸ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	-		RAID
Network Interface	1 RJ-45 10M/100M adaptive Ethernet Interface	۱ پورت شبکه	رابط شبکه
Serial Interface	-	-	رابط سریال
USB Interface	Rear panel: 1 x USB2.0 1 x USB3.0	۲ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264		فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	-	-	ورودی و خروجی هشدار
Working Environment	-10°C ~ +55°C	(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF	ONVIF	امکانات سخت افزاری
Smart	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection)	تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، تشخیص عبور از خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، اشیاء جامانده، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، و تشخیص حرکت پیشرفته	امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر	
ورودی دوربین	16-ch
ورودی صدا دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)
شبکه	
پهنای باند ورودی	80 Mbps
پهنای باند خروجی	64 Mbps
تعداد کاربران	128
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T
خروجی صدا / تصویر	
خروجی تصویر	VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60
	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
کیفیت ضبط تصاویر	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF
بازپخش همزمان	16-ch
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9/10/12/16
پردازش	
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264
نمایش زنده / بازپخش	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF
توانایی	Ultra 265/H.265: 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30 H.264: 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30
ذخیره سازی	
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 8TB for each HDD
درگاه ارتباطی	-
RAID	-
صدا	
ورودی صدا	1-ch, RCA
خروجی صدا	1-ch, RCA
صدای دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)
فشرده سازی صدا	G.711A, G.711U

هوشمندسازی	
قابلیت های هوشمند	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection)
جستجوی هوشمند	Behavior Search, People Counting Report
شمارش افراد	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
Smart Intrusion Prevention (SIP), UMD by Camera	8-ch
هشدارهای عمومی	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection
اخطار های عمومی	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
رابط های خارجی	
رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces
رابط سریال	-
رابط USB	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
ورودی و خروجی هشدار	-
قابلیت های سفارشی	-
عمومی	
منبع تغذیه	12V DC Power Consumption: ≤ 6 W (without HDD)
دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
ابعاد	260mm × 222mm × 47mm (10.2" × 8.7" × 1.8")
وزن	≤0.98Kg (2.16lb)
خروجی تغذیه	-
گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

