



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم مدل ENVR-518B-8P

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۸ کانال با پهنای باند ورودی 80Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 4K، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۸ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۸ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، برداشتن اشیاء، اشیاء جامانده، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص خرابکاری، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس رفتار و قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، دارای ۱ پورت شبکه، دارای ۲ پورت USB، دارای ۸ پورت PoE با حداکثر توان ۷۵ وات، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، پشتیبانی از تکنولوژی ANR، قابلیت بروزرسانی آنلاین



IP Video Input	8-ch	۸ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 80 Mbps Outgoing Bandwidth: 64 Mbps	پهنای باند ورودی : ۸۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی : ۶۴ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA: 1920 x 1080p@60, HDMI: 4K (3840x2160)		خروجی تصویر
Recording Resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		کیفیت ضبط
Hard Disk	1 SATA interfaces- up to 8TB for each HDD	۱ هارد ۸ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	-		RAID
Network Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface	۱ پورت شبکه	رابط شبکه
Serial Interface	-	-	رابط سریال
USB Interface	Front panel: 1 x USB2.0, Rear panel: 1 x USB3.0	۲ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265		فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	-	-	ورودی و خروجی هشدار
Working Environment	-10°C ~ +55°C	(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF- 8 independent Plug & Play 100 Mbps PoE network interfaces	ONVIF- ۸ پورت PoE	امکانات سخت افزاری
Smart	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, SMD(Smart Motion Detection), People Flow Counting, Crowd Density Monitoring, Human Body Detection, Tampering, Video Loss, Audio Detection	تشخیص نفوذ به محدوده غیر مجاز، تشخیص عبور از خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص بهم ریختگی فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، اشیاء جامانده، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، تشخیص هوشمند حرکت، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، تشخیص بدن انسان، تشخیص خرابکاری، تشخیص قطع تصویر، تشخیص صدا	امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر		هوشمندسازی	
ورودی دوربین	8-ch	قابلیت های هوشمند	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, SMD(Smart Motion Detection)
ورودی صدای دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)	جستجوی هوشمند	Behavior Search, People Counting Report
شبکه		شمارش افراد	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
پهنای باند ورودی	80 Mbps	Smart Intrusion Prevention (SIP), SMD by Camera	4-ch
پهنای باند خروجی	64 Mbps	هشدارهای عمومی	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection
تعداد کاربران	128	اخطار های عمومی	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP	رابط های خارجی	
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T	رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
خروجی صدا / تصویر		رابط سریال	-
خروجی تصویر	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60	رابط USB	Front panel: 1 x USB2.0, Rear panel: 1 x USB3.0
کیفیت ضبط تصاویر	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D 1/2CIF/CIF	ورودی و خروجی هشدار	-
بازبخش همزمان	8-ch	قابلیت های سفارشی	-
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9	عمومی	
پردازش		منبع تغذیه	52V DC/1.8A Power Consumption: ≤10 W (without HDD)
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265	دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
نمایش زنده / بازپخش	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D 1/2CIF/CIF	ابعاد	260mm × 222mm × 47mm (10.2"×8.7"×1.8 ")
توانایی	4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30	وزن	0.98kg (2.16 lb)
ذخیره سازی		خروجی تغذیه	-
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 8TB for each HDD	گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4
درگاه ارتباطی RAID	-	PoE	
صدا		تعداد درگاه	8 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
ورودی صدا	1-ch, RCA	حداکثر توان خروجی	Max 30W for single port Max 75W in total
خروجی صدا	1-ch, RCA	استاندارد	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
صدای دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)		
فشرده سازی صدا	G.711A, G.711U		

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴ خط)