



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم مدل ENVR-518B

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۸ کانال با پهنای باند ورودی 80Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 4K، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۸ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۸ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، برداشتن اشیاء، اشیاء جامانده، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص خرابکاری، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس وسایل نقلیه و رفتار، قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، پشتیبانی از تکنولوژی ANR، دارای ۱ پورت شبکه، دارای ۲ پورت USB، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، قابلیت روزرسانی آنلاین



IP Video Input	8-ch	۸ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 80 Mbps Outgoing Bandwidth: 64 Mbps	پهنای باند ورودی: ۸۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی: ۶۴ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA: 1920 x 1080p@60, HDMI: 4K (3840x2160)@30		خروجی تصویر
Recording Resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		کیفیت ضبط
Hard Disk	1 SATA interfaces- up to 8TB for each HDD	۱ هارد ۸ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	-		RAID
Network Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface	۱ پورت شبکه	رابط شبکه
Serial Interface	-	-	رابط سریال
USB Interface	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0	۲ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264		فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	-	-	ورودی و خروجی هشدار
Working Environment	-10°C ~ +55°C	(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)	امکانات سخت افزاری

Smart

Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD(Ultra Motion Detection), People Flow Counting, Crowd Density Monitoring, Tampering, Human Body Detection, Audio Detection

تشخیص نفوذ به محدوده غیر مجاز، تشخیص عبور از خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، اشیاء جامانده، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، تشخیص هوشمند حرکت، قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، تشخیص خرابکاری، تشخیص بدن انسان، تشخیص صدا

امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر		هوشمندسازی	
ورودی دوربین	8-ch	قابلیت های هوشمند	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD(Ultra Motion Detection)
ورودی صدای دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)	جستجوی هوشمند	Behavior Search, People Counting Report
شبکه		شمارش افراد	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
پهنای باند ورودی	80 Mbps	Smart Intrusion Prevention (SIP), UMD by Camera	8-ch in Total
پهنای باند خروجی	64 Mbps	هشدارهای عمومی	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection
تعداد کاربران	128	اخطار های عمومی	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP	رابط های خارجی	
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T	رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
خروجی صدا / تصویر		رابط سریال	-
خروجی تصویر	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60	رابط USB	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
کیفیت ضبط تصاویر	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D 1/2CIF/CIF	ورودی و خروجی هشدار	-
خروجی صدا	1-ch, RCA	قابلیت های سفارشی	-
بازپخش همزمان	8-ch	عمومی	
نمایش زنده	1/4/6/8/9	منبع تغذیه	12V DC
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9	دمای کارکرد	Power Consumption: ≤6 W (without HDD) -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
پردازش		ابعاد	260mm × 222mm × 47mm (10.2"×8.7"×1.8")
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264	وزن	0.98kg (2.16 lb)
نمایش زنده / بازپخش	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D 1/2CIF/CIF	خروجی تغذیه	-
توانایی	Ultra 265/H.265: 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30 H.264: 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30	گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4
ذخیره سازی			
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 8TB for each HDD		
درگاه ارتباطی	-		
RAID	-		
صدا			
ورودی صدا	1-ch, RCA		
خروجی صدا	1-ch, RCA		
صدای دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)		
فشرده سازی صدا	G.711A, G.711U		

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (۲۴ خط)