



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم مدل ENVR-5864B

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۶۴ کانال با پهنای باند ورودی 320Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی مستقل) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 12MP، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازیخش همزمان ۱۶ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفاایل‌های ONVIF، قابلیت اتصال ۸ هارد ۱۲ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص ورود به محدوده غیر مجاز، خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص صدا، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، دنبال کننده اتوماتیک، برداشتن اشیاء، اشیاء جامانده، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص خرابکاری، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس وسایل نقلیه و رفتار و قابلیت آماری شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، دارای ۲ پورت شبکه گیگابیتی، دارای پورت سریال، دارای ۳ پورت USB، دارای ۱۶ ورودی و ۴ خروجی هشدار، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، پشتیبانی از قابلیت ANR، پشتیبانی از تکنولوژی N+1 Hot spare جهت سوییچ به NVR پشتیبان در صورت بروز هرگونه مشکل برای دستگاه قابلیت بروزرسانی آنلاین



IP Video Input		64-ch	۶۴ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 320 Mbps Outgoing Bandwidth: 160 Mbps		پهنای باند ورودی : ۳۲۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی : ۱۶۰ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA: (1920 x 1080p)@60, HDMI1: 4K (3840x2160)@30			خروجی تصویر
Recording Resolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF			کیفیت ضبط
Hard Disk	8 SATA interfaces- up to 12TB for each HDD		۸ هارد ۱۲ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	-			RAID
Network Interface	2 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface		۲ پورت شبکه گیگابیتی	رابط شبکه
Serial Interface	1 x RS485		1 x RS485	رابط سریال
USB Interface	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0		۳ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264			فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	Alarm In: 16-ch, Alarm Out: 4-ch		۱۶ ورودی - ۴ خروجی	ورودی و خروجی هشدار
Working Environment	-10°C ~ +55°C		(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF		ONVIF	امکانات سخت افزاری
Smart	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD(Ultra Motion Detection) , People Flow Counting, Crowd Density Monitoring, Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Audio Detection		تشخیص نفوذ به محدوده غیر مجاز، تشخیص عبور از خط فرضی (فنس مجازی)، تشخیص ورود و یا خروج از محدوده، تشخیص عدم فوکوس دوربین، تشخیص تغییر زاویه دید دوربین، اشیاء جامانده، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، تشخیص حرکت هوشمند، شمارش افراد و تشخیص تجمع، تشخیص خرابکاری، تشخیص بدن انسان، تشخیص قطع تصویر، تشخیص صدا	امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر		هوشمندسازی	
ورودی دوربین	64-ch	قابلیت های هوشمند	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD(Ultra Motion Detection)
ورودی صدا	1-ch, RCA		Behavior Search, People Counting Report, Vehicle Search
دوطرفه		جستجوی هوشمند	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring
شبکه		شمارش افراد	
پهنای باند ورودی	320 Mbps	Smart Intrusion Prevention (SIP), Vehicle Detection, UMD by Camera	
پهنای باند خروجی	160 Mbps		8-ch
تعداد کاربران	128	هشدارهای عمومی	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP		IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T	رابط های خارجی	
خروجی صدا / تصویر		رابط شبکه	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
خروجی تصویر	VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60	رابط سریال	1 x RS485
	HDMI1: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60	رابط USB	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0
کیفیت ضبط تصاویر	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP /1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	ورودی و خروجی هشدار	۱۶ ورودی، ۴ خروجی
بازپخش همزمان	16-ch	قابلیت های سفارشی	-
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9/10/12/16/32	عمومی	
پردازش		منبع تغذیه	100~240V AC Power Consumption: ≤ 32W (without HDD)
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264	دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
نمایش زنده / بازپخش	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	ابعاد	442mm x 426mm x 89mm (17.4" x 16.8" x 3.5")
توانایی	Ultra 265/H.265: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30, 64 x D1	وزن	≤ 4Kg (8.80lb)
	H.264: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30, 28 x 960p@25, 30 x 720p@30, 64 x D1	خروجی تغذیه	-
ذخیره سازی		گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 FCC: Part15 Subpart B
تعداد هارد	8 SATA interfaces---up to 12TB for each HDD		
درگاه ارتباطی	-		
RAID	-		
صدا			
ورودی صدا	1-ch, RCA		
خروجی صدا	1-ch, RCA		
صدای دوطرفه	1-ch, RCA(Using the audio input and output)		
فشرده سازی صدا	G.711A, G.711U		

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)