



سوئیچ شبکه ۸ پورت اکسوم ESW-HP6G2GE2GS-180W

سوئیچ ESW-HP6G2GE2GS-180W دارای ۸ پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps و دو پورت SFP می باشد. پورتهای ۱ تا ۶ دارای PoE و پورت های ۱ و ۲ دارای استاندارد IEEE802.3bt (حداکثر خروجی تا 90W) می باشند، پورت ها میتوانند دستگاه ها را به طور خودکار تشخیص داده و برق را در دستگاه های سازگار با استاندارد IEEE802.3af/at/bt تامین نمایند. منبع تغذیه با توان بالا، عمدتاً مشکلات هزینه استقرار بالا، دوره ساخت طولانی، منبع تغذیه ناپایدار، مدیریت دشوار عملیات و تعمیر و نگهداری، ضریب ایمنی پایین ناشی از سیستم منبع تغذیه را حل می کند که باید به طور جداگانه برای تجهیزات پر قدرت مستقر شود. منبع تغذیه می تواند به طور گسترده در موقعیت های جدید و بازسازی جریان ضعیف برای تامین نیاز تغذیه تجهیزات پر قدرت در نظارت تصویری، کنترل دسترسی و تردد، و سایر سیستم ها استفاده شود.

مشخصات محصول

پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 bt/at، سازگار با IEEE802.3 af توسط تجهیزات الکتریکی (PD).

توان خروجی تک پورت تا ۹۰ وات:

تشخیص خودکار تجهیزات PD.

بدنه فلزی

PoE، برد اصلی و منبع تغذیه یکپارچه

تشخیص خودکار قدرت دستگاه ؛ دستگاه غیر استاندارد PoE یا سوئیچ PoE معمولی را نمی سوزاند:

چراغ های پانل برای نظارت بر وضعیت کار و کمک به تجزیه و تحلیل خطا.

پشتیبانی از اولویت بندی تغذیه پورت ، تضمین تامین تغذیه مداوم

پشتیبانی از کنترل جریان دوطرفه کامل IEEE802.3x و کنترل جریان نیمه دوطرفه Backpressure.

دمای کارکرد: 0°C~40°C

Specification	
Model	ESW-HP6G2GE2GS-180W
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Interface	6*10/100/1000Mbps RJ45 PoE Port (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2x10/100/1000Mbps RJ45 Port (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2x100/1000Mbps SFP slots
PoE Standard	IEEE802.3af/at/bt
PoE Port	1-6 Port
Key Function	Legacy Bt/Bt/UPoE
Power supply	190W
PoE total power	180W
Input Voltage	AC 100-240V 50/60Hz
PoE output-port	Port1-2 Max 90W:Port3-6 Max 32W
PSE Power on RJ-45	Port1-2 4Pairs power lines 1/2(-),3/6(+) and 4/5(+),7/8(-) Port3-4 2Pairs power lines 1/2(-),3/6(+)
Transfer Mode	Store-and-forward
Switching Capacity	20G
MAC Address Table	4K, Auto-learning, Auto-aging
jumbo frame	9216 Byte
Packet buffer	1.5M bit
Packet Forward Speed	13.39 Mpps
Operating Temperature	0°C~40°C
Storage Temperature	-40°C~70°C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Dimensions(L*W*H)	220*150*44mm
Fan Quantity	1*Fan
Machine weight	<1kg
LED Indicator	PWR(Orange), LNK/ACT (Green), PoE (Orange)
Network media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable(≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable(≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e, 5 cable(≤100m)
Surge Protection	Differential mode ±4KV Common mode ±6KV
EEE	IEEE 802.3az
MTBF	>50000 hours
Electrostatic standard	Contact ±6KV, air±8KV

Ordering information	
ESW-HP6G2GE2GS-180W	6-Port Gigabit+2GE+2G SFP High PoE Switch (Support 802.3 af/at/bt standard)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

Www.fojhun.com

