



سوئیچ شبکه ۲۴ پورت اکسوم ESW-P242GC-370W

سوئیچ ESW-P242GC-370W دارای ۲۴ پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps و دو پورت Combo می باشد. پورت های PoE میتوانند دستگاه ها را به طور خودکار تشخیص داده و برق را در دستگاه های سازگار با استاندارد IEEE802.3af/at تامین نمایند. انتقال برق و داده روی یک کابل به طور همزمان میتواند شبکه شما را به مکانهایی که خطوط برق یا پریز برق ندارند گسترش دهد، جایی که میتوانید دستگاه هایی مانند AP ها، دوربین های IP ، یا تلفن های IP و غیره را نصب کنید. سوئیچ PoE یک عملکرد ساده، مقرون به صرفه و بدون کاهش سرعت برای سیم با بدنه فلزی ۱۹ اینچی برای استقرار در رک برای کاربردهای اداری یا بخش های شبکه ای فراهم می کند.

مشخصات محصول

۲۴ پورت RJ45 ، PoE با سرعت 10/100Mbps

۲ پورت Combo با سرعت 10/100/1000Mbps

مطابق با استاندارد PoE ، IEEE802af/at

پشتیبانی از توان PoE تا ۳۲ وات برای هر پورت PoE

تشخیص خودکار توان دستگاه

ارسال اطلاعات و تغذیه تا ۱۰۰ متر

کنترل جریان برای عملیات Full Duplex و فشار برگشتی برای عملیات Half Duplex

پشتیبانی از عملکرد VLAN و حالت CCTV

مک آدرس 16K ، یادگیری خودکار آدرس و آدرس قبلی

پشتیبانی از عملکرد انرژی کارآمد اتترنت (EEE) (IEEE802.3az)

پشتیبانی از عملکرد PD Alive (اتصال خودکار پورت قطع شده سوئیچ).

Specification	
Model	ESW-P242GC-370W
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Interface	24*10/100Mbps RJ45 port 2*10/100/1000Mbps TP/SFP Combo port
Network Media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable (≤100m) 1000BASE-X: SMF, MMF
LED	PWR、PoE、LINK/ACT、Speed
Key Function	VLAN & CCTV
MAC Address Table	16K, Auto-learning, Auto-aging
Transfer mode	Store-and-Forward
Maximum packet length	16K
Switching Capacity	8.8G
Packet forwarding rate	6.5Mpps
Packet buffer	4M bit
Dimensions (L*W*H)	440*207*44mm
Fan Qty	2
Power Input	AC: 100~240V, 50/60Hz 5A(Max)
PoE port	Port1~24
PoE Power on RJ45	Mode A 1/2(+), 3/6(-)
PoE Power Output	Voltage: 55V DC Power: 32W(Max)
Power supply	390W
PoE Power Budget	370W
Operating Temperature	0°C ~ 40 °C (32 °F ~104°F)
Storage Temperature	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158°F)
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Different mode±4KV common mode±6KV
MTBF	>50000 hours
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV
green energy saving	Support IEEE 802.3az
Ordering information	
ESW-P242GC-370W	24*10/100Mbps+2G Combo PoE Switch

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

Www.fojhun.com

