



سوییچ شبکه ۸ پورت اکسوم ESW-P81G1SFP-110W

سوییچ ESW-P81G1SFP-110W دارای ۸ پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps و ۱ پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps و ۱ پورت SFP با سرعت 100/1000Mbps می باشد. پورت های ۱ تا ۸ دارای قابلیت PoE بوده و پورتهای PoE میتوانند دستگاه ها را به طور خودکار تشخیص داده و برق را در دستگاه های سازگار با استاندارد IEEE802.3af/at تامین نمایند. انتقال برق و داده روی یک کابل به طور همزمان میتواند شبکه شما را به مکانهایی که خطوط برق یا پریز برق ندارند گسترش دهد، جایی که میتوانید دستگاه هایی مانند AP ها، دوربینهای IP، یا تلفن های IP و غیره را نصب کنید.

ESW-P81G1SFP-110W دارای عملکرد VLAN است که می تواند محیط شبکه را بهبود بخشد و هزینه های نگهداری شبکه را کاهش دهد. مدیریت و نگهداری آن آسان است که می تواند برای بسیاری از محیط های شبکه مانند ساختمان تجاری، ارتباطات، هتل، دفتر و غیره مناسب باشد.

مشخصات محصول

پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 at، سازگار با IEEE802.3 af توسط تجهیزات الکتریکی (PD).

توان خروجی هر پورت تا ۳۲ وات؛

پشتیبانی از کنترل جریان دوطرفه کامل IEEE802.3 و کنترل جریان نیمه دوطرفه Backpressure.

چراغ های پانل برای نظارت بر وضعیت کار و کمک به تجزیه و تحلیل خطا.

مکانیسم امنیتی کامل؛

پشتیبانی از عملکرد VLAN و دوربین مدار بسته؛

منبع تغذیه، ماژول PoE و سوئیچ PCBA یکپارچه.

Specification	
Model	ESW-P81G1SFP-110W
Interface	8*10/100Mbps RJ45 port 1*10/100/1000Mbps RJ45 port 1*100/1000Mbps SFP slot
PoE standard	IEEE802.3af/at
PoE port	1~8 port
PoE total	120W
Power supply	120W
Key function	CCTV&VLAN
RJ45 PoE power supply	Mode A Anode1/2 Cathode3/6
PoE output-port	Max 32W
Indicator	PWR (Green) LNK/ACT (Green) PoE (Orange) Speed (Green)
Network media	10BASE-T : UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX : UTP category 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) 100BASE-FX: SMF, MMF 1000BASE-X: SMF, MMF
MAC Address Table	4K, Automatic study, automatic updates
jumbo frame	9216Bytes
Packet buffer	2 Mbit
Transfer Mode	store-and-forward
Packet forwarding rate	4.16Mpps
Bandwidth	5.6Gbps
Fan	Fanless
Device Dimension	220*150*44mm
Machine weight	>1kg
mains input	100~240V AC, 50/60Hz
Operating Temperature	0° C ~ 40° C
Storage Temperature	-40° C ~ 70° C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	±4KV
MTBF	>50000 hour
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV

Ordering information	
ESW-P81G1SFP-110W	8*10/100Mbps+1GE +1G SFP Uplink PoE Switch

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

Www.fojhun.com

