



سوئیچ ESW-PM24G2GC2GS-390W دارای ۲۴ پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps، دو پورت Combo و دو پورت SFP با پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at می باشد. دارای خروجی PoE با توان حداکثر 370W، دارای قدرت کافی و انعطاف پذیر برای کارکرد با انواع اکسس پوینت های بی سیم و دوربین های نظارت تصویری تحت شبکه (IP). این سوئیچ دارای دو اسلات SFP می باشد که به راحتی شبکه شما را گسترش می دهد. علاوه بر این دستگاه دارای عملکرد بالا، QoS در سطح Enterprise، استراتژی های امنیتی پیشرفته، قابلیت مدیریت کامل لایه ۲ را فراهم می کند. با تمام این ویژگی های پیشرفته، سوئیچ PoE یک انتخاب ایده آل برای شبکه های تجاری کوچک و متوسط است.

سوئیچ شبکه ۲۴ پورت اکسوم ESW-PM24G2GC2GS-390W

مشخصات محصول

مطابق با استاندارد IEEE802af/at ؛

پشتیبانی از RJ45 Auto-MDI/MDIX؛

پشتیبانی از توان PoE تا ۳۲ وات برای هر پورت PoE .

تشخیص خودکار توان دستگاه؛

ارسال اطلاعات و تغذیه تا ۱۰۰ متر؛

کنترل جریان برای عملیات Full Duplex و فشار برگشتی برای عملیات Half Duplex.

پشتیبانی از عملکرد انرژی کارآمد اترنت (IEEE802.3az) (EEE)

پشتیبانی از مجموعه کاملی از ویژگی های L2، از جمله تگ 802.1Q برای VLAN، Port Mirroring، STP/RSTP/MSTP، پروتکل کنترل تجمع اتصال و عملکرد کنترل جریان 802.3x.

وب، CLI (درگاه کنسول، Telnet، SSH)، SNMP و RMON سیاست های مدیریتی فراوانی را به همراه دارند.

پشتیبانی از عملکرد PD Alive (اتصال خودکار پورت قطع شده سوئیچ).

Hardware Specification	
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Interface	24*10/100/1000Mbps RJ45 Port (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2*10/100/1000Mbps Combo ports 2* 100/1000Mbps SFP Slots 1 Console Port
Indicator	PWR, LNK/ACT, PoE
Network media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable(≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable(≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e, 5 cable(≤100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
jumbo frame	9216Bytes
Transfer Mode	Store-and-forward
Packet Forward Speed	41.66Mpps
Packet buffer	4.1M
Switching Capacity	56Gbps
Dimensions(L*W*H)	440*207*44mm
Fan Quantity	2
PoE Port	Port1~24
PoE Power on RJ45	Mode A 1/2(-), 3/6(+)
PoE Power Output	Voltage: 55V DC Power: 32W(MAX)
PoE Power Budget	370W
Power supply	390W
Input Power Supply	100~240V AC, 50/60Hz
Operating Temperature	0°C ~ 40 °C
Storage Temperature	-40 °C ~ 70 °C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Common mode ±6KV Differential mode ±4KV
MTBF	>50000 hour
Electrostatic standard	Contact 6KV, Air 8KV
Green energy saving	Support IEEE 802.3az

Software Specification	
System Status	Basic Info, System Status, User Management, SNTP, Input/Export Configuration, System Upgrade, System Reboot and Factory
IP Configuration	IPv4/IPv6, DHCP Client
Port Configuration	Port Basic, Port Statistics, Storm Control, Rate-Limit, Port Security, Port Mirror, Port Isolation
Link Aggregation	Load Balance, Static, LACP
MAC Address	MAC Static Binding, Dynamic Learning, MAC Aging, MAC Filter
VLAN	VLAN Info, VLAN Configuration, VLAN Port Configuration, Voice VLAN, QinQ, Guest-VLAN, GVRP, MVR
ARP	IP Source Guard, ARP Check, Gratuitous-arp, ARP Inspection, DAi, Port IP MAC Binding
DHCP	IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Server, DHCP Relay
STP	STP/MSTP/RSTP, PortFast, Root Guard, Bpdu Guard
SNMP	SNMP Community, SNMP View, SNMP TRAP, SNMP (V1, V2C, V3)
RMON	RMON (1,2,3,9)
ACL	Standard ACL, IPv6 ACL, Extend ACL, MAC ACL, Expert ACL, Time-range ACL
QOS	QOS Policy, QOS Algorithm, Queue Mapping (DSCP&CoS)
AAA	Tacacs + Server, Radius Server, 802.1x, MAB
IGMP Snooping	IGMP SNOOPING, IGMP Snooping VLAN, IGMP Snooping (v1, v2, v3)
ERPS	ERPS Configuration, ERPS Mode, ERPS Role
LLDP	LLDP TLV, LLDP Neighbour
Error-Disable	Error-Disable, Loopback-detection
ONVIF	ONVIF Detect, ONVIF NLM
PoE	POE Max Power, POE Port Configuration, PD Alive
Network Tool	Ping/Ping6, Traceroute/Traceroute6, Cable Test
Syslog	Syslog Management, Debug Info
Ordering information	
ESW-PM24G2GC2GS-390W	24-Port Gigabit+2G Combo+2G SFP+1Console Managed PoE switch (24-Port PoE, Support 802.3af/at Standard)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

www.fojhun.com

