



سوئیچ شبکه ۸ پورت اکسوم
ESW-PS8FE2GE2GS

ESW-PS8FE2GE2GS یک سوئیچ صنعتی غیر مدیریتی PoE، دارای ۸ پورت RJ45 10/100Mbps و ۲ پورت Gigabit TP / SFP است، پورت های RJ45 از MDI/MDIX خودکار به منظور توانایی جلو بردن و تغییر سرعت خط پشتیبانی می کنند. پورت های ۱ تا ۸ از PoE با پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3af/at، می تواند برای دستگاه های تغذیه شونده از شبکه استفاده شود، که می تواند به طور خودکار استاندارد تجهیزات الکتریکی را شناسایی کرده و از طریق کابل برای تغذیه اقدام کند. این محصول برای محیط های بسیار سخت طراحی شده است، از نصب در ریل پشتیبانی می کند، از شوک الکتریکی در پورت تا 6Kv محافظت میکند

محدوده دمای کاری $-40^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$ ، می تواند نیازهای خاصی از کنترل اتوماسیون صنعتی را برآورده کند.

مشخصات محصول

پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3at، سازگار با IEEE802.3af توسط تجهیزات الکتریکی (PD)

قدرت خروجی مداوم تا ۳۲ وات

تشخیص اتوماتیک دستگاه های PD

بدون فن، پوشش تمام فلز با رسانایی انرژی بالا

تشخیص خودکار قدرت دستگاه؛ دستگاه های غیر استاندارد PoE یا سوئیچ PoE معمولی سوخته نخواهد شد

پشتیبانی از اولویت بندی پورت منبع تغذیه، تضمین تامین برق مداوم نود های کلیدی

پشتیبانی از IEEE802.3 x کنترل کامل جریان دوطرفه و کنترل فشار نیمه دوطرفه

چراغ نشانگر برای نظارت بر وضعیت کار و کمک به تجزیه و تحلیل خطا

مکانیسم امنیتی کامل

دمای کارکرد: $-40^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$

Specification	
Model	ESW-PS8FE2GE2GS
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
Interface	8*10/100Mbps RJ45 Port (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2*Gigabit TP/SFP Combo ports
PoE Standard	IEEE802.3af/at
PoE Port	1-8 Port
PoE output-port	Max 32W
Transfer Mode	Store-and-forward
Switching Capacity	5.6Gbps
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
jumbo frame	1632 Byte
Packet buffer	1M bit
Packet Forward Speed	4.17 Mpps
Input Power Supply	DC:48-57V or (24-55V booster module) optional
Operating Temperature	-40°C~75°C
Storage Temperature	-40 ° C ~ 80 ° C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Dimensions(L*W*H)	165*147*54mm
Fan Quantity	Fanless
Machine weight	<2kg
LED Indicator	PWR (Green) 、 LNK/ACT (10/100M: Green; Gigabit port:10/100M: Orange,1000M: Green) PoE (Orange)
Network media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e, 5 cable (≤100m) 1000BASE-TX: Turn gigabit SFP optical RJ45 electrical module 1000BASE-SX: Gigabit SFP multimode (850nm, LC, DDM) 1000BASE-LX: Gigabit SFP mode (1310nm, LC, DDM) 1000BASE-ZX: Gigabit SFP single mode (1550nm, LC, DDM)
Surge Protection	Differential mode ±4KV Common mode ±6KV
EEE	IEEE 802.3az
MTBF	>100000 hours
Electrostatic standard	Contact 8KV, air 10KV

Ordering information	
ESW-PS8FE2GE2GS	8*10/100Mbps+2G Combo Industrial PoE switch (Support 802.3 af/at standard)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

www.fojhun.com

