



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم مدل ENVR-518B-8P

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۸ کانال با پهنای باند ورودی 80Mbps و ۲ خروجی تصویر (۲ خروجی همزمان) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 16MP، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۸ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۱ هارد ۲۴ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، ورود و خروج از محدوده، تشخیص حرکت هوشمند، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، جا ماندن اشیاء، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، توانایی تشخیص حرکت، خرابکاری، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص قطع تصاویر، تشخیص هشدار، تشخیص صدا، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس وسایل نقلیه موتوری، غیرموتوری، حرکت بدن انسان، جستجوی عمومی، گزارشات شمارش افراد، نقشه حرارتی، دارای ۱ پورت شبکه، دارای ۲ پورت USB، دارای ۸ پورت PoE با حداکثر توان ۷۵ وات، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، پشتیبانی از قابلیت ANR، قابلیت بروزرسانی آنلاین



IP Video Input		8-ch	۸ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 80 Mbps Outgoing Bandwidth: 64 Mbps		پهنای باند ورودی: ۸۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی: ۶۴ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA: 1920 x 1080p, HDMI: 4K (3840x2160)			خروجی تصویر
Recording Resolution	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF			کیفیت ضبط
Hard Disk	1 SATA interfaces- up to 24TB for each HDD		۱ هارد ۲۴ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	-			RAID
Network Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface		۱ پورت شبکه	رابط شبکه
Serial Interface	-		-	رابط سریال
USB Interface	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0		۲ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264			فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	-		-	ورودی و خروجی هشدار
Working Environment	-10°C ~ +55°C		(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF- 8 independent 100 Mbps PoE network interfaces		PoE ۸ پورت -ONVIF	امکانات سخت افزاری
Smart	Face Detection, SIP (Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area), Ultra Motion Detection (UMD), People Counting (People Flow Counting, Crowd Density Monitoring), Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection		تشخیص چهره، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، ورود و خروج از محدوده، تشخیص حرکت هوشمند، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، جا ماندن اشیاء، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، توانایی تشخیص حرکت، خرابکاری، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص قطع تصاویر، تشخیص هشدار، تشخیص صدا	امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر	
ورودی دوربین	8-ch
ورودی صدای دو طرفه	1-ch, RCA
شبکه	
پهنای باند ورودی	80 Mbps
پهنای باند خروجی	64 Mbps
تعداد کاربران	128
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T
خروجی صدا / تصویر	
خروجی تصویر	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
کیفیت ضبط تصاویر	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
خروجی صدا	1-ch, RCA
فشرده سازی صدا	G.711A, G.711U
بازپخش همزمان	8-ch
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9
پردازش	
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264
نمایش زنده / بازپخش	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
توانایی	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30 H.264: 2 x 16MP (4800*2688) @30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30
ذخیره سازی	
تعداد هارد	1 SATA interfaces---up to 24TB for each HDD
درگاه ارتباطی	-
RAID	-

هوشمندسازی	
قابلیت های هوشمند توسط دوربین	Total 8-ch (Face Detection, SIP, UMD)
جستجوی هوشمند	Face Snapshot Search, Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report, Heat Map
هشدارهای عمومی	Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection
اخطار های عمومی	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
رابط های خارجی	
رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces
رابط سریال	-
رابط USB	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
ورودی و خروجی هشدار	-
قابلیت های سفارشی	-
عمومی	
منبع تغذیه	DC 52V/1.8A Power Consumption: ≤ 10W (without HDD)
دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
ابعاد	260mm × 222mm × 47mm (10.2" × 8.7" × 1.8")
وزن	≤ 1.1Kg (2.43lb)
خروجی تغذیه	-
گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 FCC: Part15 Subpart B
NDAA Compliant	Support
PoE	
تعداد درگاه	8 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
حداکثر توان خروجی	Max 30W for single port Max 75W in total
استاندارد	IEEE 802.3af/at

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)