



دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر اکسوم

مدل ENVR-5832E-R

دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر ۳۲ کانال با پهنای باند ورودی 384Mbps و ۴ خروجی تصویر (۲ خروجی مستقل) حداکثر تا کیفیت 4K، توانایی ضبط تصاویر تا کیفیت 32MP، پشتیبانی از صدای دوطرفه، توانایی بازپخش همزمان ۱۶ کانال، پشتیبانی از Ultra 265، پشتیبانی از انواع پروفایل های ONVIF، قابلیت اتصال ۸ هارد ۲۴ ترابایتی، دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص چهره، مقایسه چهره، تشخیص خودرو، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، ورود و خروج از محدوده، تشخیص حرکت هوشمند، تشخیص دما (آتش، سیگار، اندازه گیری دما، دود و آتش سوزی)، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، پشتیبانی متادیتا، کنترل ترافیک، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، جا ماندن اشیاء، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، توانایی تشخیص حرکت، خرابکاری، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص قطع تصاویر، تشخیص هشدار، تشخیص صدا، توانایی جستجوی هوشمند بر اساس وسایل نقلیه موتوری، غیرموتوری، حرکت بدن انسان، جستجوی عمومی، گزارشات شمارش افراد، نقشه حرارتی، پشتیبانی از انواع RAID، دارای ۲ پورت شبکه گیگا بیتی، دارای پورت سریال، دارای ۴ پورت USB، دارای ۱۶ ورودی و ۱۰ خروجی هشدار، دارای خروجی برق ۱۲ ولت، توانایی کارکرد در دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد، پشتیبانی از قابلیت ANR، قابلیت بروزرسانی آنلاین، توانایی کارکرد در دو حالت معمولی و پشتیبان، نصب منبع تغذیه رزرو به صورت سفارشی



IP Video Input	32-ch	۳۲ کانال	ورودی دوربین
Bandwidth	Incoming Bandwidth: 384 Mbps Outgoing Bandwidth: 384 Mbps	پهنای باند ورودی: ۳۸۴ مگابیت بر ثانیه پهنای باند خروجی: ۳۸۴ مگابیت بر ثانیه	پهنای باند
Video Output	VGA1/ VGA2: 1920 x 1080p, HDMI1/HDMI2: 4K (3840x2160)		خروجی تصویر
Recording Resolution	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF		کیفیت ضبط
Hard Disk	8 SATA interfaces- up to 24TB for each HDD	۸ هارد ۲۴ ترابایتی	هارد دیسک
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10		RAID
Network Interface	2 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet Interface	۲ پورت شبکه گیگابیتی	رابط شبکه
Serial Interface	1 x RS485, 1 x RS232	1 x RS485, 1 x RS232	رابط سریال
USB Interface	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 2 x USB3.0	۴ عدد	رابط USB
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264		فشرده سازی تصاویر
Alarm In/Out	Alarm In: 16-ch, Alarm Out: 10-ch	۱۶ ورودی - ۱۰ خروجی	ورودی و خروجی
Working Environment	-10°C ~ +55°C	(-۱۰) تا ۵۵+ درجه سانتیگراد	محدوده دمایی کارکرد
hardware facilities	ONVIF- 12V Power Output- 1 eSATA interface	ONVIF- خروجی برق ۱۲ ولت- ۱ رابط eSATA	امکانات سخت افزاری

Smart

Face Detection, Face Comparison, Vehicle Detection, SIP (Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area), Ultra Motion Detection (UMD), Temperature Detection (Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement, Smoke and Fire Detection), People Counting (People Flow Counting, Crowd Density Monitoring), Video Metadata, Traffic Monitoring, Defocus Detection; Scene Change Detection; Object Left Behind; Object Removed; Auto Tracking; Motion Detection; Tampering; Human Body Detection; Video Loss; Alarm Input; Audio Detection

تشخیص چهره، مقایسه چهره، تشخیص خودرو، تشخیص نفوذ یا ورود به منطقه مشخص شده، خط فرضی، ورود و خروج از محدوده، تشخیص حرکت هوشمند، تشخیص دما (آتش، سیگار، اندازه گیری دما، دود و آتش سوزی)، شمارش افراد، تشخیص تجمع افراد، پشتیبانی متادیتا، کنترل ترافیک، تشخیص بهم ریختگی فوکوس، تشخیص تغییر صحنه فیلمبرداری، جا ماندن اشیاء، برداشتن اشیاء، دنبال کننده اتوماتیک، توانایی تشخیص حرکت، خرابکاری، تشخیص حرکت بدن انسان، تشخیص قطع تصاویر، تشخیص هشدار، تشخیص صدا

امکانات نرم افزاری

ورودی صدا / تصویر	
ورودی دوربین	32-ch
ورودی صدای دوطرفه	1-ch, RCA
شبکه	
پهنای باند ورودی	384 Mbps
پهنای باند خروجی	384 Mbps
تعداد کاربران	128
پروتکل ها	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
ONVIF conformance	Profile S, Profile G, Profile T
خروجی صدا / تصویر	
خروجی تصویر	HDMI1, HDMI2: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA1, VGA2: 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
کیفیت ضبط تصاویر	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
خروجی صدا	2-ch, RCA
فشرده سازی صدا	G.711A, G.711U
بازپخش همزمان	16-ch
نمایش حالت راهرو	3/4/5/7/9/10/12/16/32
پردازش	
فشرده سازی تصاویر	Ultra 265, H.265, H.264
نمایش زنده / بازپخش	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
توانایی	2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 16 x 4MP@30, 32 x 1080P@30
ذخیره سازی	
تعداد هارد	8 SATA interfaces---up to 24TB for each HDD
درگاه ارتباطی	1 eSATA interface
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Hot Swap	Support

هوشمندسازی	
قابلیت های هوشمند توسط دوربین	All channels (up to 16 images/s in total) Face Detection, Face Comparison, Vehicle Detection (LPR), Temperature Detection, SIP, UMD, Video Metadata, Traffic Monitoring Face Snapshot Search, Face Comparison Search, Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report, Heat Map
جستجوی هوشمند	
کتابخانه عکس خودرو	Up to 5 vehicle picture libraries, with up to 25,000 vehicle pictures in total
هشدارهای عمومی	Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection
اخطارهای عمومی	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal
رابط های خارجی	
رابط شبکه	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
رابط سریال	1 x RS485, 1 x RS232
رابط USB	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 2 x USB3.0
ورودی و خروجی هشدار	۱۶ ورودی، ۱۰ خروجی
قابلیت های سفارشی	منبع تغذیه رزرو
عمومی	
منبع تغذیه	100~240V AC Power Consumption: ≤ 35W (without HDD)
دمای کارکرد	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
ابعاد	442mm × 448mm × 93mm (17.4" × 17.6" × 3.7")
وزن	≤ 6Kg (13.23lb)
خروجی تغذیه	12V DC
گواهینامه ها	Certification: CE, FCC, UL, RoHS, WEEE CE: EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 FCC: Part15 Subpart B

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (۲۴ خط)