



سوئیچ شبکه ۱۶ پورت اکسوم ESW-P16GE2GS-250W

سوئیچ ESW-P16GE2GS-250W دارای ۱۶ پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps و دو پورت SFP می باشد. هر پورت RJ45 از انتقال خودکار MDI/MDIX و انتقال با سرعت سیم پشتیبانی می کند. پورت های ۱ تا ۱۶ دارای عملکرد منبع تغذیه PoE بوده و با استانداردهای IEEE 802.3af/at مطابقت دارند. انتقال برق و داده روی یک کابل به طور همزمان می تواند شبکه شما را به مکان هایی که خطوط برق یا پریز برق ندارند گسترش دهد، جایی که می توانید دستگاه هایی مانند AP ها، دوربین های IP، یا تلفن های IP و غیره را نصب کنید. سوئیچ PoE یک عملکرد ساده، مقرون به صرفه و بدون کاهش سرعت برای سیم با بدنه فلزی ۱۹ اینچی برای استقرار در رک برای کاربردهای اداری یا بخش های شبکه ای فراهم می کند.

مشخصات محصول

۱۶ پورت RJ45، PoE با سرعت 10/100/1000Mbps

۲ پورت SFP با سرعت 1000Mbps

مطابق با استاندارد PoE، IEEE802.3af/at

پشتیبانی از توان PoE تا ۳۰ وات برای هر پورت PoE

تشخیص و شناسایی خودکار دستگاه های دریافت کننده برق PoE استاندارد، منبع تغذیه هوشمند، عدم آسیب رساندن به دستگاه های دریافت کننده برق PoE غیر استاندارد یا دستگاه های رایج

توانایی اولویت بندی پورت ها برای اطمینان از تأمین مداوم برق برای گره های کلیدی در شبکه

کنترل جریان برای عملیات Full Duplex و فشار برگشتی برای عملیات Half Duplex

پشتیبانی از عملکرد VLAN و حالت CCTV

پشتیبانی از عملکرد انرژی کارآمد اترنت (IEEE802.3az) (EEE)

پشتیبانی از عملکرد PD Alive (اتصال خودکار پورت قطع شده سوئیچ).

Specification	
Model	ESW-P16GE2GS-250W
Port	16x10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2x1000Mbps SFP Slots
Standard	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3az、IEEE802.3x IEEE802.3af、IEEE802.3at
PoE Standard	IEEE802.3af/at
PoE Port	Port 1~16
PSE Power on RJ-45	Mode A 1/2(+), 3/6(-)
PoE Port Output	Voltage: 55V DC 30W Max
PoE Power Budget	250W
Power supply	260W
Key Function	CCTV&VLAN
Forwarding Mode	Storage-and-Forward
Switching Capacity	36Gbps
MAC address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
Jumbo Frames	9216Byte
Packet Buffer	4.1Mbit
Forwarding Rate	26.78Mpps
Input Power Supply	AC 100-240V 50/60Hz
Operation Temperature	0°C~40°C
Storage Temperature	-40°C~70°C
Operation Humidity	10%~90% RH non-condensing
Storage Humidity	5%~90% RH non-condensing
Dimensions(L*W*H)	440*207*44mm
Fan Qty	2
Weight	<4.2Kg
LED Indicator	PWR, LNK/ACT, PoE
Network Media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5 cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e cable (≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF
Surge Protection	Common mode ±4KV, Differential mode ±2KV
MTBF	>50000 hours
Electrostatic standard	Contact ±6KV, Air ±8KV
Green energy saving	Support IEEE802.3az
Ordering information	
ESW-P16GE2GS-250W	16GE(PoE)+2SFP Gigabit PoE Switch (single-port output power up to 30W, supporting 802.3af/at standard)

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

Www.fojhun.com

