



سوییچ شبکه ۲۴ پورت اکسوم ESW-P24FE1GE1GC-225W

سوییچ ESW-P24FE1GE1GC-225W دارای ۲۴ پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps و یک پورت Combo 1000Mbps و یک پورت RJ45 با سرعت 1000Mbps می باشد. هر پورت RJ45 از انتقال خودکار MDI/MDIX و انتقال با سرعت سیم پشتیبانی می کند. پورت های ۱ تا ۲۴ دارای عملکرد منبع تغذیه PoE بوده و با استاندارد IEEE 802.3af مطابقت دارند. پورت های ۱۷ تا ۲۴ را می توان برای پشتیبانی و انتقال از راه دور تا ۸۰۰ متر انتخاب کرد. انتقال برق و داده روی یک کابل به طور همزمان میتواند شبکه شما را به مکان هایی که خطوط برق یا پریز برق ندارند گسترش دهد، جایی که میتوانید دستگاه هایی مانند AP ها، دوربین های IP، یا تلفن های IP و غیره را نصب کنید. سوئیچ PoE یک عملکرد ساده، مقرون به صرفه و بدون کاهش سرعت برای سیم برای کاربردهای اداری یا بخش های شبکه ای فراهم می کند.

مشخصات محصول

۲۴ پورت RJ45، PoE با سرعت 10/100Mbps

۱ پورت Combo و یک پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps

مطابق با استاندارد PoE، IEEE802.3af/at

پشتیبانی از توان PoE تا ۳۰ وات برای هر پورت PoE

تشخیص خودکار توان دستگاه

ارسال اطلاعات و تغذیه (PoE) تا ۳۰۰ متر با سرعت 100Mbps

ارسال اطلاعات و تغذیه (PoE) تا ۸۰۰ متر با سرعت 10Mbps

کنترل جریان برای عملیات Full Duplex و فشار برگشتی برای عملیات Half Duplex

پشتیبانی از عملکرد VLAN و حالت CCTV

مک آدرس 8K، یادگیری خودکار آدرس و آدرس قبلی

پشتیبانی از عملکرد انرژی کارآمد اترنت (IEEE802.3az) (EEE)

پشتیبانی از عملکرد PD Alive (اتصال خودکار پورت قطع شده سوئیچ).

Specification	
Model	ESW-P24FE1GE1GC-225W
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Interface	24 *10/100Mbps RJ45 ports 1 *1000Mbps Combo port 1*1000Mbps RJ45 port
Network Media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable (≤100m) 1000BASE-X: SMF, MMF
LED	PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
Key Function	VLAN & CCTV
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
Transfer mode	Store-and-Forward
Jumbo Frame	9216Bytes
Switching Capacity	8.8 Gbps
Packet forwarding rate	6.55 Mpps
Packet buffer	4M bit
Dimensions (L*W*H)	280*180*44mm
Fan Qty	1
Power Input	AC: 100~240V, 50/60Hz
PoE port	Port1~ 24 (17-24 ports support up to 800 meters long distance transmission) Use with long range devices
PoE Power on RJ45	1/2(+), 3/6(-) and 4/5(+), 7/8(-)
PoE Power Output	Voltage: 54V DC Power: 30W(Max)
Power supply	240W
PoE Power Budget	225W
Operating Temperature	0°C ~ 40 °C
Storage Temperature	-40 °C ~ 70 °C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Different mode±2KV, common mode±6KV
MTBF	>50000 hours
Electrostatic standard	Contact ±6KV, air ±8KV
green energy saving	Support IEEE 802.3az
Ordering information	
ESW-P24FE1GE1GC-225W	24FE(PoE)+ 1G Combo +1GE Long-range PoE Switch ((24 ports PoE, of which 17-24 ports PoE can be selected to support 800 long-distance transmission, support IEEE802.3af/at standard) Use with long-range devices

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (۲۴ خط) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (۲۴ خط)

www.fojhun.com

