



سوئیچ شبکه ۲۴ پورت اکسوم ESW-P24FE2GC-250W

ESW-P24FE2GC-250W دارای ۲۴ پورت RJ45 تطبیقی با سرعت 10/100Mbps و ۲ پورت Combo با سرعت 1000Mbps است که هر کدام از آنها از تشخیص خودکار MDI/MDIX و انتقال سرعت سیم پشتیبانی می‌کنند. پورت‌های ۱ تا ۲۴ دارای عملکرد PoE هستند و با استانداردهای IEEE 802.3af/at مطابقت دارند که می‌توانند به عنوان یک دستگاه تغذیه اترنت عمل کنند، به طور خودکار دستگاه‌های دریافت کننده برق مطابق با استاندارد را شناسایی و از طریق کابل‌های شبکه به آنها برق برسانند.

سوئیچ PoE با شکل فلزی ۱۹ اینچی، عملکردی ساده، مقرون به صرفه و بدون محدودیت سرعت سیم را برای استقرار در رک در کاربردهای شبکه اداری یا بیمارستانی ارائه می‌دهد.

مشخصات محصول

۲۴ پورت RJ45، PoE با سرعت 10/100Mbps

۲ پورت Combo با سرعت 10/100/1000Mbps

مطابق با استاندارد PoE ، IEEE802af/at

پشتیبانی از توان PoE تا ۳۰ وات برای هر پورت PoE

تشخیص خودکار توان دستگاه

ارسال اطلاعات و تغذیه تا ۱۰۰ متر

کنترل جریان برای عملیات Full Duplex و فشار برگشتی برای عملیات Half Duplex

پشتیبانی از عملکرد VLAN و حالت CCTV

پشتیبانی از عملکرد انرژی کارآمد اترنت (IEEE802.3az) (EEE)

پشتیبانی از عملکرد PD Alive (اتصال خودکار پورت قطع شده سوئیچ).

Specification	
Model	ESW-P24FE2GC-250W
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Interface	24*10/100Mbps RJ45 ports 2*1000Mbps Combo ports
Network Media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable (≤100m) 1000BASE-X: SMF, MMF
LED	PWR, PoE, LINK/ACT, Speed
Key Function	VLAN & CCTV
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
Transfer mode	Store-and-Forward
Jumbo Frames	9216Bytes
Switching Capacity	8.8Gbps
Packet forwarding rate	6.5Mpps
Packet buffer	4M bit
Dimensions (L*W*H)	440*207*44mm
Fan Qty	2
Power Input	AC: 100~240V, 50/60Hz 5A(Max)
Power Output	55V/4.5A
PoE port	Port1~24
PoE Power on RJ45	Mode A 1/2(+), 3/6(-)
PoE Power Output	30W(Max)
Power supply	270W
PoE Power Budget	250W
Operating Temperature	0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
Storage Temperature	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Certification	CE, FCC, LVD, UKCA, CB, UL
Surge Protection	Different mode±2KV common mode±4KV
MTBF	>50000 hours
Electrostatic standard	Contact ±6KV, Air ±8KV
green energy saving	Support IEEE 802.3az

Ordering information

ESW-P24FE2GC-250W	24-Port 10/100Mbps+2G Combo PoE Switch
-------------------	--

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

Www.fojhun.com

