



سوییچ شبکه ۸ پورت اکسوم ESW-P8FE1GE1GS-120W

ESW-P8FE1GE1GS-120W یک سوییچ PoE غیر مدیریتی دارای ۸ پورت RJ45 تطبیقی 100Mbps، یک پورت RJ45 با سرعت 1000Mbps و یک پورت فیبر نوری با سرعت 1000Mbps می باشد. هر پورت RJ45 از انتقال خودکار MDI/MDIX و ارسال با سرعت سیم پشتیبانی می کند. پورت های ۱ تا ۸ دارای عملکرد PoE بوده و از استانداردهای IEEE 802.3af/at پشتیبانی می کنند که می توانند به طور خودکار دستگاه های الکتریکی مطابق با استاندارد را شناسایی و از طریق کابل های شبکه به آنها برق برسانند.

ESW-P8FE1GE1GS-120W دارای عملکردهای VLAN و CCTV است و می تواند برق و دیتا را تا مسافت طولانی ۲۵۰ متر انتقال دهد. کاربران می توانند عملکرد CCTV را مطابق با محیط های مختلف فعال یا غیرفعال کنند تا امنیت شبکه را بهبود بخشند. مدیریت و نگهداری آن آسان است و نیازهای شبکه و دسترسی شرکت ها، جوامع، هتل ها، شبکه های اداری و شبکه های دانشگاهی را برآورده می کند.

مشخصات محصول

پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 at، سازگار با IEEE802.3 af توسط تجهیزات الکتریکی (PD).

پشتیبانی از عملکردهای VLAN و CCTV؛

توان خروجی هر پورت تا ۳۰ وات؛

تشخیص خودکار دستگاه های PD؛

تشخیص و شناسایی خودکار دستگاه های دریافت کننده PoE استاندارد، منبع تغذیه هوشمند، دستگاه های دریافت کننده PoE غیر استاندارد یا دستگاه های رایج را نمی سوزاند؛

پشتیبانی از اولویت بندی تغذیه پورت ها برای اطمینان از تأمین مداوم برق برای گره های کلیدی در شبکه؛

پشتیبانی از کنترل جریان تمام دوطرفه IEEE802.3x و کنترل جریان نیمه دوطرفه با فشار برگشتی؛

بدنه فلزی، فولاد گالوانیزه، دفع حرارت عالی؛

پنل کاربردی برای نظارت بر وضعیت کار و کمک به تجزیه و تحلیل خطا؛

مکانیسم امنیتی عالی؛

Specification	
Model	ESW-P8FE1GE1GS-120W
Interface	8*10/100Mbps RJ45 port 1*10/100/1000Mbps RJ45 port 1*1000Mbps SFP slot
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
PoE standard	IEEE802.3af/at
PoE port	1~8 port
PoE total	120W
Power supply	130W
Key function	CCTV&VLAN
RJ45 PoE power supply	Mode A Anode1/2 Cathode3/6
PoE output-port	Max 30W
Indicator	PWR、LNK/ACT、PoE
Network media	10BASE-T : UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX : UTP category 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) 100BASE-FX: SMF, MMF 1000BASE-X: SMF, MMF
MAC Address Table	4K, Automatic study, automatic updates
jumbo frame	9216Bytes
Packet buffer	1.5 Mbit
Transfer Mode	store-and-forward
Packet forwarding rate	4.16Mpps
Bandwidth	5.6Gbps
Device Dimension	220*150*44mm
Machine weight	>1kg
mains input	100~240V AC, 50/60Hz
Operating Temperature	0° C ~ 40° C
Storage Temperature	-40° C ~ 70° C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Common mode ±4KV, differential mode ±2KV
MTBF	>50000 hour
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV

Ordering information	
ESW-P8FE1GE1GS-120W	8FE(PoE)+1GE+1 SFP Unmanaged PoE Switch

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان
 تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)

Www.fojhun.com

